

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill В 50GSM

Артикул: 3034500

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 3.2 кВт

Вес 950 кг

Макс. диаметр сверления 50 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **954 767 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	2.4/3,2 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Мах диаметр сверления	50 мм
Мах диаметр глубокого сверления	45 мм
Посадочное отверстие шпинделя	KM4
Автоматическая подача шпинделя	0,05 -0,3 (6 скоростей) мм/об
Мах расстояние от шпинделя до стола	800 мм
Вылет оси шпинделя	375 мм
Перемещение пиноли	230 мм

Частота вращения	54-2900 (50 Гц), 65-2580 (60 Гц) об/мин
Количество скоростей	18
Частота вращения шпинделя, min	54 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	2900 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	18 мм
Тип Т-образных пазов	диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	1300 мм
Размер основания	865x610 мм
Диаметр колонны	200 мм
Размер стола	600x600 мм
Наклон стола	± 90 °
Размер рабочей зоны основания станка	600x860 мм
Поворот стола	± 90 °
Вес	950 кг
Вес (брутто)	1000 кг
Габариты (Д*Ш*В)	985x775x2460 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	1140x750x2580 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill B 50GSM - для промышленного использования. С системой подачи СОЖ, функцией нарезания резьбы и автоматической подачей пиноли.

Особенности:

- Тяжелое, монолитное исполнение.
- Высокая плавность хода, благодаря полированным шестерням, работающим в масляной ванне.
- Высокая точность благодаря закаленному и шлифованному шпинделю.
- Двухскоростной промышленный электродвигатель.
- Прямое и обратное вращение шпинделя.
- Автоматическая смазка коробки скоростей масляным насосом.
- Функция нарезания резьбы.
- Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка.
- Механизма подъема поворотного стола с электроприводом.
- Станочный светильник, встроенный в сверлильную головку.
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте для максимальной защиты пользователя.
- Крупногабаритный высокоточный цельнолитой сверлильный стол с параллельными Т-образными пазами и периферическим каналом для отвода охлаждающей жидкости, усиленный ребрами жесткости, с возможностью наклона на ±90° в стороны.
- Система подачи и бачок для СОЖ легко снимаются для замены охлаждающей жидкости.
- Фильтр для очистки СОЖ от стружки.

- Толстостенная чугунная колонна диаметром 200 мм обеспечивает высокую жесткость и устойчивость.
- Массивная, крупногабаритная опорная плита.

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill В 50GSM
- Быстрозажимной патрон 1-16 мм
- Переходная оправка МК 4/ В 16
- Гайки для Т-образных пазов
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 17:56 · KRATONSHOP.RU