

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный ПРОМА Е-1720F/400

Артикул: 25401702



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Вес 85 кг

Макс. диаметр сверления 25 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **61 167 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	400 Вольт
Потребляемая мощность	1100 Ватт
Патрон	5-20 мм
Максимальный диаметр сверления	25 мм
Конус шпинделя	III Мк
Вылет шпинделя	215 мм
Ход шпинделя	80 мм
Максимальное расстояние между шпинделем и столом	720 мм
Максимальное расстояние между шпинделем и основанием	1220 мм
Размер стола	350x355 мм

Размер основания	485x275 мм
Диаметр колонны	80 мм
Число скоростей	16
T-образный паз	14
Общая высота	1635 мм
Вес нетто/брутто	85/90 кг
Диапазон оборотов	
180/240 мин-1	
290/350 мин-1	
410/480 мин-1	
530/590 мин-1	
660/720 мин-1	
1190/1350 мин-1	
1510/1790 мин-1	
2100/3000 мин-1	

**Сверлильный станок на колонне Prota E-1720F/400** - это мощный производственный станок, работающий от трехфазной сети. На рабочий стол устанавливаются тиски, делительные головки, и различное другое дополнительное оборудование. Станок многофункционален, способен выполнять не только сверление, но и ряд других операций: зенковку, нарезание резьб, фрезеровку.

**Особенности:**

- 16 скоростей вращения шпинделя для работы с различными материалами
- Доступ к приводным шкивам и ремню осуществляется поднятием верхней крышки, что экономит время на обслуживании станка
- Существует возможность обработки деталей под различными углами за счет поворота стола на 360 градусов, а также наклона стола на 45 градусов
- Подъем и опускание рабочего стола позволяет быстро настроится под габариты заготовки
- Пазы позволяют устанавливать на стол различные приспособления, что расширяет возможности станка

**Комплект поставки:**

- Стойка с кронштейном стола в сборе
- Стол
- Основание
- Сверлильная головка
- Патрон сверлильный
- Конус патронный МК 3
- Защитный экран в сборе
- Ручка перемещения шпинделя - 3 шт
- Ручка перемещения стола

- Ручка зажимная с резьбой M10 X 35
- Ручка зажимная с резьбой M12 X 50
- Болт крепления стойки M10 X 40 мм - 4 шт
- Винт M5 X 50 - 2 шт
- Ключ для зажима свёрл
- Клин для снятия инструмента
- Ключ торцевой шестигранный 5; 4; 3 - 3 шт
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 13:04 · KRATONSHOP.RU