

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный ПРОМА ZQJ4119K/230

Артикул: 25241005



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.65 кВт

Вес 82 кг

Макс. диаметр сверления 20 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **55 221 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	16
Максимальный диаметр сверления чугун, мм	20
Частота вращения шпинделя, об/мин	120-2580
Количество скоростей шпинделя	12
Тип привода	Ремень
Конус шпинделя, Мк	2
Вылет шпинделя, мм	356
Ход пиноли шпинделя, мм	80
Диаметр пиноли, мм	52

Диаметр стойки, мм	80
Размер стола, мм	290x290
Наклон стола вправо, град.	0-90
Наклон стола влево, град.	0-90
Мощность двигателя, кВт	650
Тип двигателя	Асинхронный
Устройство подачи СОЖ	нет
Автореверс	нет
Общая высота, мм	1000
Упаковка, см	95x59x37
Упаковка, см.	95x59x37
Масса, кг	82/86

Станок сверлильный PROMA ZQJ4119K/230 - предназначен для сверления и обработки отверстий в деталях из дерева, металла, пластмассы и других материалов.

Комплект поставки:

- Станок сверлильный PROMA ZQJ4119K/230
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 11.04.2026 11:34 · KRATONSHOP.RU