

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный промышленный Stalex MGB40

Артикул: MGB40



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 3 кВт

Вес 1250 кг

Макс. диаметр сверления 40 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **883 116 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления	40 мм
Макс. диаметр резбонарезания	M36
Макс. допустимый крутящий момент шпинделя	350 Nm
Макс. усилие подачи	16000 N
Частота вращения шпинделя, 12	31,5-1400 об/мин
Конус шпинделя	MT-4
Ход пиноли шпинделя	250 мм
Ход сверлильной головы	200 мм
Ход стола по оси Z	300 мм
Автоматическая подача пиноли,9	0,056-1,80 мм/об

Тип включения автоподачи	механический
Расстояние шпindelь-колонна	335 мм
Расстояние шпindelь-стол	750 мм
Расстояние шпindelь-основание	1200 мм
Размер стола	550x480 мм
T-образный паз, 3	16 мм
Насос подвода СОЖ	0,25 кВт
Мощность двигателя	3,0 кВт
Габаритные размеры (ДxШxВ)	1040x905x2530 мм
Масса нетто/брутто	1250/1890 кг

Станок сверлильный редукторный Stalex MGB40 - тяжелые промышленные сверлильные станки с коробчатой колонной предназначены для выполнения операций сверления, развёртки, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, цекования и т.д. Станки оснащены системой подачи СОЖ в зону резания. На станке предусмотрена функция автоматического сверления глубоких отверстий со ступенчатой подачей и регулировкой глубины сверления.

Особенности:

- Массивная конструкция из серого чугуна
- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Двигатель подъема сверлильной головы
- Увеличенный ход пиноли шпинделя
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Встроенная система подвода СОЖ
- Функция резьбонарезания
- Электрокомпоненты Schneider Electric
- Изготовлен по стандарту CE

Комплект поставки:

- Станок сверлильный промышленный Stalex MGB40
- Лампа местного освещения
- Автоподача по оси Z
- Функция резьбонарезания
- Система СОЖ
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 07:48 · KRATONSHOP.RU