

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-50PF Pro

Артикул: GB50



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 3 кВт

Вес 800 кг

Макс. диаметр сверления 50 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: ~~675 773 Р~~ **641 309 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления	50 мм
Макс. диаметр резьбонарезания (сталь/чугун)	M32/M28
Частота вращения шпинделя, 18	55-1500 об/мин
Конус шпинделя	MT-4
Ход пиноли шпинделя	210 мм
Автоматическая подача пиноли	0,1/0,2/0,3/0,4 мм/об
Тип включения автоподачи	электромагнитный
Расстояние шпиндель-колонна	370 мм
Макс. расстояние шпиндель-стол	650 мм
Расстояние шпиндель-основание	1325 мм

Диаметр колонны	Ø180 мм
Наклон стола	±45 гр
Размер стола	580x580 мм
Размер основания	860x580 мм
T-образный паз 2, стол	18 мм
Насос подвода СОЖ	75 Вт
Мощность двигателя	2.2/3.0 кВт
Габариты станка (ДхШхВ)	845x915x2535 мм
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ)	1120x750x2250 мм (вертикальная упаковка)
Масса	800 кг

**Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-50PF Pro** - предназначен для выполнения операций сверления, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, и т.д. механическая коробка скоростей шпиндельной бабки, а также наличие 2-х скоростного мощного привода с реверсивным вращением, позволяет оптимально подобрать скорость и направление вращения шпинделя. Станки оснащены системой подачи СОЖ в зону резания.

#### **Особенности:**

- Массивная конструкция из серого чугуна исключает вибрацию
- Мощный 2-х скоростной двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Рабочий стол движется вверх/вниз при помощи электродвигателя
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Правое и левое вращение шпинделя
- Функция резьбонарезания
- Электрокомпоненты Siemens
- Встроенная система подвода СОЖ
- Изготовлен по стандарту CE

#### **Комплект поставки:**

- Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-50PF Pro

- Сверлильный патрон 3-13 мм/B16 Дорн МТ-4/B16
- Переходник МТ-4/МТ-3
- Переходник МТ-3/МТ-2
- Лампа местного освещения Автоподача по оси Z
- Защита патрона
- Система СОЖ
- Функция резьбонарезания
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 17:57 · KRATONSHOP.RU