

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный Stalex DP-32F/T

Артикул: DP51020F/T



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 120 кг

Макс. диаметр сверления 32 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: ~~65 504 Р~~ **62 163 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления 32 мм

Сверлильный патрон до 20 мм

Конус шпинделя МТ-4

Рабочий ход пиноли шпинделя 120 мм

Расстояние ось шпинделя-колонна 254 мм

Диаметр колонны 92 мм

Расстояние шпиндель-стол 200-690 мм

Расстояние шпиндель-основание 1180 мм

Размер стола 475x425 мм

Наклон рабочего стола ±45 гр

Размер Т-образного па	3x16 мм
Размер основания	580x420 мм
Частота вращения шпинделя	120-3480 об/мин
Высота станка	1710 мм
Число скоростей	12
Напряжение питания	380 В
Мощность двигателя	1,5 кВт
Тип двигателя	асинхронный
Габаритные размеры станка	1727x760x475 мм
Габаритные размеры упаковки	1450x653x333 мм
Масса нетто/брутто	120/125 кг

**Сверлильный станок Stalex DP-32F/T** - предназначен для сверления в черных и цветных металлах, а также полимерных материалах, поддающихся обработке резанием.

#### **Особенности:**

- Станок напольного исполнения, что позволяет его устанавливать в любом удобном месте
- Мощный асинхронный двигатель 1.5 кВт, рассчитанный на продолжительную работу
- Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
- Регулируемый упор глубины сверления
- Увеличенный ход пиноли шпинделя
- Большой рабочий стол с Т-образными пазами
- Наклон стола  $\pm 45^\circ$
- Удобные эргономичные рукоятки из маслостойкой резины
- Регулируемый защитный экран патрона
- Освещение рабочей зоны (Светодиодная лампочка E27 в комплект не входит.).
- Защитный кожух ременной передачи с концевиком
- Рабочий стол перемещается вверх/вниз при помощи зубчатой рейки
- Высококачественный клиновой ремень исключает проскальзывание
- Система СОЖ для более производительного сверления
- Функция реверса
- Изготовлен по стандарту CE

#### **Комплектация:**

- Сверлильный патрон до 20 мм, под ключ
- Оправка сверлильного патрона
- Система СОЖ
- Инструмент для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 08.06.2026 23:26 · KRATONSHOP.RU