

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный Stalex KSD-34M

Артикул: KSD-34M



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.75 кВт

Вес 77 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **45 495 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм	16
Частота вращения шпинделя, об/мин	455/875/1460/2500
Число ступеней	4
Конус шпинделя	МК-2
Вылет шпинделя, мм	167
Ход пиноли шпинделя, мм	80
Расстояние шпиндель-стол, мм	500
Расстояние шпиндель-основание, мм	710
Диаметр колонны, мм	80
Диаметр стола, мм	320

Размер основания, мм	500x300
Выходная мощность, кВт	0,75
Габаритные размеры, мм	640x320x1170
Масса, кг	77

**Станок модели KSD-34M** - предназначен для сверления, рассверливания, зенкования, и т.п. отверстий в черных и цветных металлах, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.

**Особенности:**

- Станок промышленного назначения
- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Жесткая, неразъемная схема крепления головки на стойке
- Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций

**Комплект поставки:**

- Станок сверлильный Stalex KSD-34M
- Оправка сверлильного патрона В-16
- Сверлильный патрон под ключ В16
- Рукоятка подъема-опускания стола
- Рукоятки перемещения пиноли
- Деталировка
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 09:16 · KRATONSHOP.RU