

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный Stalex KSD-420

Артикул: KSD-420

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.75 кВт

Вес 114 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **68 242 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм	16
Частота вращения шпинделя, об/мин	150/280/295/410/570/500/1035/1140/1610
Число ступеней	9
Конус шпинделя	МК-3
Вылет шпинделя, мм	220
Ход пиноли шпинделя, мм	125
Расстояние шпиндель-стол, мм	580
Расстояние шпиндель-основание, мм	830
Диаметр колонны, мм	92
Диаметр стола, мм	400

Размер основания, мм	615x385
Выходная мощность, кВт	0,75
Габаритные размеры, мм	760x400x1370
Масса, кг	114

**Станок модели KSD-420** - предназначен для сверления, рассверливания, зенкования, и т.п. отверстий в черных и цветных металлах, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.

**Особенности:**

- Станок промышленного назначения
- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Жесткая, неразъемная схема крепления головки на стойке
- Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций

**Комплект поставки:**

- Станок сверлильный Stalex KSD-420
- Оправка сверлильного патрона В-16
- Сверлильный патрон под ключ В16
- Рукоятка подъема-опускания стола
- Рукоятки перемещения пиноли
- Деталировка
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 13:05 · KRATONSHOP.RU