

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Stalex SDP-16M

Артикул: ZQ4116

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	0.37 кВт
Вес	68 кг
Макс. диаметр сверления	16 мм
Нарезка резьбы	Нет
Тип станка	Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **77 600 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм	16
Частота вращения, об/мин	270-2880
Диапазон скоростей	12
Конус шпинделя	MT-2
Вылет шпинделя, мм	180
Ход пиноли шпинделя, мм	85
Расстояние шпиндель-стол, мм	410
Расстояние шпиндель-основание, мм	590
Диаметр колонны, мм	70
Диаметр стола, мм	300

Размер основания, мм	445x270
Общая высота, мм	960
Напряжение питания, В	230
Мощность двигателя, кВт	0,37
Габаритные размеры, мм	910x510x270
Масса, кг	68

Сверлильный станок Stalex SDP-16M - предназначен для сверления в черных и цветных металлах, а также полимерных материалах, поддающихся обработке резанием.

Особенности:

- Усиленное основание станка из серого чугуна предотвращает вибрацию
- Наклон стола $\pm 45^\circ$
- Регулируемый упор глубины сверления
- Высокоточный сверлильный патрон с ключом
- Эргономичный дизайн
- Защитный экран патрона
- Стол перемещается вверх/вниз по зубчатой рейке.
- Мощный асинхронный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
- Изготовлен по стандарту CE

Комплектация:

- Сверлильный патрон 1-16 мм, B16
- Оправка сверлильного патрона MT-2/B16
- Защитный экран сверлильного патрона
- Инструмент для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 24.06.2026 07:12 · KRATONSHOP.RU