

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Stalex SDP-16M

Артикул: ZQ4116

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 0.37 кВт |
| Вес | 68 кг |
| Макс. диаметр сверления | 16 мм |
| Нарезка резьбы | Нет |
| Тип станка | Вертикально-сверлильный |

Цена без учета доставки: **77 600 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм | 16 |
| Частота вращения, об/мин | 270-2880 |
| Диапазон скоростей | 12 |
| Конус шпинделя | MT-2 |
| Вылет шпинделя, мм | 180 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 85 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 410 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 590 |
| Диаметр колонны, мм | 70 |
| Диаметр стола, мм | 300 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Размер основания, мм | 445x270 |
| Общая высота, мм | 960 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,37 |
| Габаритные размеры, мм | 910x510x270 |
| Масса, кг | 68 |

Сверлильный станок Stalex SDP-16M - предназначен для сверления в черных и цветных металлах, а также полимерных материалах, поддающихся обработке резанием.

Особенности:

- Усиленное основание станка из серого чугуна предотвращает вибрацию
- Наклон стола $\pm 45^\circ$
- Регулируемый упор глубины сверления
- Высокоточный сверлильный патрон с ключом
- Эргономичный дизайн
- Защитный экран патрона
- Стол перемещается вверх/вниз по зубчатой рейке.
- Мощный асинхронный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
- Изготовлен по стандарту CE

Комплектация:

- Сверлильный патрон 1-16 мм, B16
- Оправка сверлильного патрона MT-2/B16
- Защитный экран сверлильного патрона
- Инструмент для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 24.06.2026 08:06 · KRATONSHOP.RU