

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный Stalex SDP-16M

Артикул: ZQ4116

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.37 кВт

Вес 68 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **77 600 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм	16
Частота вращения, об/мин	270-2880
Диапазон скоростей	12
Конус шпинделя	MT-2
Вылет шпинделя, мм	180
Ход пиноли шпинделя, мм	85
Расстояние шпиндель-стол, мм	410
Расстояние шпиндель-основание, мм	590
Диаметр колонны, мм	70
Диаметр стола, мм	300

Размер основания, мм	445x270
Общая высота, мм	960
Напряжение питания, В	230
Мощность двигателя, кВт	0,37
Габаритные размеры, мм	910x510x270
Масса, кг	68

**Сверлильный станок Stalex SDP-16M** - предназначен для сверления в черных и цветных металлах, а также полимерных материалах, поддающихся обработке резанием.

**Особенности:**

- Усиленное основание станка из серого чугуна предотвращает вибрацию
- Наклон стола  $\pm 45^\circ$
- Регулируемый упор глубины сверления
- Высокоточный сверлильный патрон с ключом
- Эргономичный дизайн
- Защитный экран патрона
- Стол перемещается вверх/вниз по зубчатой рейке.
- Мощный асинхронный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
- Изготовлен по стандарту CE

**Комплектация:**

- Сверлильный патрон 1-16 мм, B16
- Оправка сверлильного патрона MT-2/B16
- Защитный экран сверлильного патрона
- Инструмент для обслуживания
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 26.03.2026 00:42 · KRATONSHOP.RU