

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный STALEX STDI-25T

Артикул: ZS4125B1



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Вес 140 кг

Макс. диаметр сверления 25 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **100 199 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон сверления, мм	3 - 25
Максимальный диаметр резьбонарезания сталь/чугун M24	
Конус шпинделя	MT-3
Рабочий ход шпинделя, мм	125
Диаметр пиноли, мм	70
Расстояние шпиндель-стойка, мм	240
Расстояние шпиндель-стол, мм	299
Расстояние шпиндель-основание, мм	560
Диаметр стойки, мм	85
Размер стола, мм	280x300

Размер основания, мм	315x335
Частота вращения шпинделя, об/мин	290 - 2150
Число скоростей	6
Напряжение питания, В	380
Мощность двигателя, кВт	1,1
Габаритные размеры, мм	870x510x1090
Масса, кг	140

Станок сверлильный STALEX STDI-25T - предназначен для сверления отверстий в цветных и черных металлах и расщепляемых пластмассах, а также для нарезания резьбы в легко- и труднообрабатываемых материалах.

Особенности:

- Усиленное основание и конструкция станка предотвращают вибрацию
- Регулируемый упор глубины сверления
- Функция сверление/резьбонарезание
- Защитный экран с концевым выключателем
- Освещение рабочей зоны
- Увеличенный ход пиноли шпинделя 125 мм
- Диаметр колонны 85 мм
- Эргономичный дизайн
- Концевые выключатели сверления/резьбонарезания
- Мощный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
- Высокоточный патрон с ключом
- Сверлильная голова перемещается вверх/вниз при помощи червячной передачи
- Изготовлен по стандарту CE

Комплектация:

- Станок сверлильный STALEX STDI-25T
- Ножной выключатель (педаль)
- Оправка (дорн) для сверлильного патрона В-16
- Сверлильный патрон В16
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 10:27 · KRATONSHOP.RU