

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарно-фрезерный Корвет-407

Артикул: 20407

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Напряжение питания        | 220 В    |
| Мощность                  | 0.75 кВт |
| Расстояние между центрами | 750 мм   |
| Диаметр обр. над станиной | 220 мм   |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Потребляемое напряжение станка             | 220/50 В/Гц                     |
| Потребляемая мощность                      | 750 Вт                          |
| Тип электродвигателя                       | асинхронный                     |
| Передача                                   | ременная                        |
| Число скоростей                            | 6                               |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу | 100;250;350;500;900;1800 об/мин |
| Расстояние между центрами                  | 750 мм                          |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя       | 20 мм                           |
| Конус шпинделя                             | Морзе №3                        |
| Конус задней бабки                         | Морзе №2                        |

|   |                  |
|---|------------------|
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 220 мм           |
| Ход поперечного суппорта                    | 110 мм           |
| Ход поворотного суппорта                    | 50 мм            |
| Шаг нарезаемой метрической резьбы           | 0,5 - 3 мм       |
| Шаг нарезаемой дюймовой резьбы              | 8 - 56 дюйм      |
| Скорость автоматической подачи              | 0,11 - 0,3 мм/об |
| Максимальная глубина точения за 1 проход    | 0,3 мм           |
| Радиальное биение шпинделя                  | 0,01 мм          |
| Максимальный размер державки резца          | 13x13 мм         |
| Размер упаковки (ДхШхВ) 1300x660x72         | 1300x660x720 мм  |
| Масса нетто/брутто                          | 150/180 кг       |

**Станок токарно-фрезерный Корвет 407** - предназначен для выполнения токарных, вертикально фрезерных, сверлильных и шлифовальных работ с заготовками из металла, дерева, пластмассы. Конструктивно данный станок состоит из токарного станка «Корвет 403» и фрезерного станка «417». Соответственно все Технические характеристики, относящиеся к «Корвет 403» и «Корвет 417» относятся и к «Корвет407». В режиме токарного станка можно выполнять все виды токарных работ: : цилиндрическое, фасонное и коническое точение, торцевание, нарезание метрической и дюймовой резьбы, сверление, растачивание, снимать фаски, выбирать галтели. В режиме фрезерного станка можно выполнять: концевое и торцевое фрезерование, сверление и шлифование.

#### **Особенности:**

- Станок имеет два двигателя: для токарной операции асинхронный, для фрезерной операции коллекторный
- Комплектуется тисками для фрезерных работ
- В отличие от «Корвет 417» не имеет наклона шпиндельной бабки

#### **Преимущества:**

- Ременная передача защищает двигатель от перегрузки
- Реверс вращения шпинделя
- Реверс автоматической подачи
- Регулировка вращения шпинделя
- Набор сменных шестеренок делает возможным нарезание резьбы с любым шагом
- Плавное продольное и поперечное перемещение суппортов
- Поворотный суппорт для точения деталей малых размеров
- Большой выбор оснастки
- Асинхронный двигатель
- Задняя бабка имеет боковое смещение
- На станке присутствует таблица для точной настройки нарезания резьбы
- Коллекторный двигатель
- Плавкий предохранитель и сигнальная лампа перегрузки - для безопасной работы

- Плавная регулировка скорости вращения шпинделя
- Шпиндель может вращаться как вправо, так и влево
- Защитный экран
- Продольное и поперечное перемещение стола - для более удобной работы
- Большой выбор оснастки
- Вертикальное перемещение шпиндельной бабки с возможностью устранения люфта

**Комплект поставки:**

- Станок Корвет 407 1 шт
- Ручка рычага натяжения 1 шт
- Тиски машинные 1 шт
- Ручка 1 шт
- Поддон 1 шт
- Винты крепления тисков 2 шт
- Ящик инструментальный 1 шт
- Штифт фиксирующий 1 шт
- Жесткий центр, Морзе 2,3 2 шт
- Ключ сверлильного патрона 1 шт
- Ручка 1 шт
- Комплект ключей 1 шт
- Ключи шестигранные 1 компл
- Кожух защитный 1 шт
- Маслѐнка 1 шт
- Ключ шпинделя 1 шт
- Шестерни для нарезания резьбы (45Т; 42Т, 36Т; 30Т; 30Т; Z=56Т) 6 шт
- Ключ патрона 1 шт
- Руководство по эксплуатации 1 шт
- Ключ патрона 1 шт
- Упаковка 2 шт
- Кулачки обратные (комплект 3 шт.) 1 шт



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 09.04.2026 06:22 · KRATONSHOP.RU