

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарно-винторезный STALEX C0632D/1000

Артикул: С0632D/1000

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Расстояние между центрами	1000 мм
Диаметр обр. над станиной	330 мм

Цена без учета доставки: **579 919 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр обработки над станиной, мм	330
Диаметр обработки над суппортом, мм	198
Длина выемки (ГАП), мм	210
Расстояние между центрами, мм	1000
Расстояние между направляющими, мм	187
Диаметр обработки над выемкой (ГАП), мм	476
Максимальное сечение резцов, мм	16x16
Диаметр отверстия шпинделья, мм	38
Диапазон частот вращения	8
Частота вращения шпинделья, об/мин	70—2000

Предел продольных рабочих подач, мм/об(24) 0.046—3.249

Предел поперечных рабочих подач, мм/об(24) 0.01—0.703

Метрическая резьба,44	0,1-7 мм
Дюймовая резьба,42	4-112TPI
Модульная резьба,34	0,1-1,75MP
Диаметральная резьба,25	16-112DP
Расстояние между центрами, мм	1000
Высота центров, мм	166
Торец шпинделя	D1-4
Внутренний конус шпинделя	MT5
Перемещение поперечного суппорта, мм	170
Перемещение продольного суппорта, мм	95
Резьба ходового вала,	8TPI
Количество рабочих подач	8
Мощность главного привода, кВт	1,5
Диаметр пиноли задней бабки, мм	32
Ход пиноли задней бабки, мм	100
Конус пиноли задней бабки	MT-3
Мощность насоса охлаждения, кВт	0,4
Масса станка (нетто), кг	540
Габариты станка, мм	940x760x1530

Станок токарно-винторезный STALEX C0632D/1000 - предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.

Особенности:

- Шпиндель поддерживается прецизионными роликовыми подшипниками, что позволяет обрабатывать изделия с высокой точностью
- Точность станка обеспечивается выборкой зазоров в направляющих с помощью регулируемой прижимной планки
- Станок позволяет производить резьбонарезание
- Автоматическая продольная и поперечная подача
- Электрокомпоненты Siemens
- Изготовлен по стандарту CE

Комплект поставки:

- Станок токарно-винторезный STALEX C0632D/1000
- Патрон 3-х кулачковый О200 мм

- 4-х кулачковый патрон Ø200 мм
- Планшайба
- Сменные шестерни
- Галогеновая лампа местного освещения;
- Система подачи СОЖ
- Поддон для стружки
- Подвижный и неподвижный люнеты
- Защита ходового вала
- Анкерные болты – 6 шт
- Документация

- Упаковка



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)