

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарно-винторезный STALEX C6246E/1500

Артикул: C6246E/1500



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	5.5 кВт
Расстояние между центрами	1500 мм
Диаметр обр. над станиной	460 мм

Цена без учета доставки: ~~1 778 569 Р~~ **1 687 862 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр обточка над станиной	460 мм
Диаметр обработки над суппортом	270 мм
Длина выемки (ГАП)	165 мм
Расстояние между центрами	1000 мм
Расстояние между направляющими	300 мм
Диаметр обработки над выемкой (ГАП)	690 мм
Диаметр отверстия шпинделя	80 мм
Диапазон частот вращения	12
Частота вращения шпинделя	25-1700 об/мин
Предел продольных рабочих подач, 42	0,031-1,7 мм/об

Предел поперечных рабочих подач, 42	0,014-0,784 мм/об
Метрическая резьба, 41	0,1-14 мм
Дюймовая резьба, 60	2-112 TPI
Модульная резьба, 34	0.1-7 MP
Диаметральная резьба, 50	4-112 DP
Торец шпинделя	D1-8
Внутренний конус шпинделя	MT7
Перемещение поперечного суппорта	285 мм
Сечение резцов	25x25 мм
Перемещение продольного суппорта	128 мм
Мощность главного привода	5,5 кВт
Диаметр пиноли задней бабки	60 мм
Ход пиноли задней бабки	130 мм
Конус пиноли задней бабки	MT4
Мощность насоса охлаждения, кВт	0,13 кВт
Габаритные размеры	2200x1080x1370 мм
Масса нетто/брутто	1645/1910 кг

Станок токарно-винторезный STALEX C6246E/1500(аналог токарного станка **16K20, 1A616, 1K62, 16B20, 1B62Г**) - предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.

Особенности:

- Шпиндель поддерживается прецизионными роликовыми подшипниками, что позволяет обрабатывать изделия с высокой точностью.
- Регулируемое перемещение в поперечном направлении крестовых салазок позволяет получать необходимые размеры конусов.
- Точность станка обеспечивается выборкой зазоров в направляющих с помощью регулируемой прижимной планки.
- Автоматическая продольная и поперечная подача
- Электрокомпоненты Siemens

Комплект поставки:

- Станок токарно-винторезный STALEX C6246E/1500
- Патрон 3-х кулачковый O250 мм
- 4-х кулачковый патрон O300 мм
- Планшайба O350 мм
- УЦИ по 3-м осям (Sino)
- Галогеновая лампа местного освещения
- Защита ходового вала

- Защита патрона
- Защита резцедержателя
- Система подачи СОЖ
- Поддон для стружки
- Упорный не вращающийся центр МТ4
- Переходник МТ-4
- Подвижный люнет О13-80 мм
- Не подвижный люнет О13-152 мм
- Анкерные болты 6 шт.
- СЕ Комплектация
- Документация
- Упаковка



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 04.06.2026 01:00 · KRATONSHOP.RU