

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарный AURA TW-1100V

Артикул: 81110010



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Макс. длина  
заготовки 1100 мм

Цена без учета доставки: **73 656 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Расстояние между центрами 1100 мм

Макс. Ø обточки над станиной 370 мм

Размер патрона 100 мм

Частота вращения шпинделя, 10 ступеней 500-2000 об/мин

Регулировка частоты вращения шпинделя вариатор

Высота центров	85 мм
Конус шпинделя	МК-2
Резьба шпинделя	M27x2
Конус задней бабки	МК-2
Угол поворота передней бабки	360 град.
Ход пиноли задней бабки	50 мм
Быстрозажимная задняя бабка	да
Биение шпинделя	0,01 мм
Мощность двигателя	750 Вт
Напряжение	220 В
Высота станка	1150 мм
Мах габаритные размеры (ДхШхВ)	1560 x 470 x 1150 мм
Масса	95 / 98 кг
Размер упаковки	1500 x 500 x 500 мм

**Токарный станок по дереву AURA TW-1100V** предназначен для обработки заготовок из различных пород древесины, пластика и других материалов в виде тел вращения. На токарном станке производят точение поверхностей, растачивание, нарезание резьбы, сверление, шлифовка и полировка изделий и заготовок и т.п.

Максимальная длина обточки деталей на данной модели составляет 1100 мм. Максимальный диаметр обточки над станиной 370 мм

Станина токарного станка изготовлена из высококачественного серого чугуна и имеет шлифованные направляющие. Массивность конструкции при небольших размерах и наличие в комплекте надёжных установочных опор сводят к минимуму возможные вибрации при работе.

Надёжный, экономичный асинхронный электродвигатель, мощностью 0,75 кВт со 10-ти ступенчатой регулировкой частоты оборотов в диапазоне от 500 до 2000 об/мин., обеспечивает условия для обработки

огромного спектра материалов.

Безопасность работы на станке обеспечивается наличием устойчивого основания, кнопки аварийной установки и прозрачным защитным экраном токарного патрона, который не мешает обзору оператора.

Токарный станок по дереву AURA TW-1100V найдет свое применение как в домашних условиях и частных мастерских, так и на небольших предприятиях, или в лабораториях, при изготовлении индивидуальных изделий и мелких серий деталей, а также в учебных классах школ и поможет молодому поколению приобрести начальные навыки столярного дела.

**Комплект поставки:**

- Центр не вращающийся, МК2 1 шт.
- Защитный экран 1 шт.
- Рукоятки штурвала 3 шт.
- Масленка 1 шт.
- Ключ токарного патрона 1 шт.
- Комплект шестигранных ключей (2; 2,5; 3; 4; 5; 6), 6 шт. 1 компл.
- Ключ гаечный рожковый 14x17 мм 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

Сформировано 09.04.2026 09:00 · KRATONSHOP.RU