

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарный Корвет-73

Артикул: 10273



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.35 кВт
Макс. длина заготовки	1000 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	350
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Передача	Ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	810; 1180; 1700; 2480
Число скоростей	4
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм	350
Масса нетто/брутто, кг	27/29
Размер упаковки (ДхШхВ), мм потребителя. Станок имеет 4 скорости вращения шпинделя. Скорости меняются перестановкой ремня на ступенчатых шкивах. В конструкции станка предусмотрены отверстия для крепления станка к верстаку	1485x230x150/370

Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм

1000

**Токарный станок Корвет 73** - отличается легким весом. Станина станка выполнена из уголка и листовой стали. Это существенно снижает вес станка и его стоимость. Токарный станок с межцентровым расстоянием 1000 мм становится более доступным для частного.



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 18.05.2026 11:40 · KRATONSHOP.RU