

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный Корвет-74

Артикул: 10274

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.55 кВт
Макс. длина заготовки	845 мм

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	550
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	500-2000
Число скоростей	плавная регулировка (вариатор)
Конус шпинделя, Морзе	MT2
Конус задней бабки, Морзе	MT2
Расстояние между центрами, мм	845
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм	300

Поворот передней бабки	да
Масса нетто/брутто, кг	77/82
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1380x340x380

Напольный токарный станок Корвет 74 - предназначен для обработки заготовок из различных пород дерева методом точения, шлифования, полирования.

Особенности:

- Комплектуется мощным асинхронным двигателем.
- Магнитный пускател исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания.
- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок.
- Плавная регулировка скорости вращения шпинделя с помощью вариатора.
- Возможность установки копировального устройства.
- Для обработки заготовок относительно большого диаметра и малой длины станок комплектуется планшайбой.
- Передняя бабка поворачивается для обработки больших диаметров не над станиной.
- Регулируемый резцодержатель.
- В стандартную комплектацию входит основание.



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 09.01.2026 12:58 · KRATONSHOP.RU