

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный по металлу Кратон MML-03

Артикул: 4 02 05 004



Характеристики

| | |
|---------------------------|----------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Расстояние между центрами | 750 мм |
| Диаметр обр. над станиной | 230 мм |

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|----------------|
| Номинальная мощность | 750 Вт |
| Частота вращения шпинделя | 100 - 1800 мин |
| Количество ступеней | 6 |
| Диаметр патрона | 100 мм |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 20 мм |
| Максимальное расстояние между центрами | 750 мм |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 230 мм |
| Конус шпинделя | Морзе №3 |
| Конус задней бабки | Морзе №2 |
| Ход поперечного суппорта | 125 мм |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Ход поворотного суппорта | 48 мм |
| Диапазон шага нарезаемой резьбы | 0,5 - 3,0 |
| Габариты упаковки | 1300x575x570 мм |
| Вес | 135,0 кг |

Конструктивные особенности

Жесткая литая станина

Ступенчатая регулировка частоты вращения шпинделя

Коллекторный двигатель

Ременная передача

Устройство защиты



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 09.04.2026 10:42 · KRATONSHOP.RU