

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный REALREZ 210x400 750W

Артикул: REZ-210-400



Характеристики

| | |
|---------------------------|----------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Расстояние между центрами | 400 мм |
| Диаметр обр. над станиной | 210 мм |

Цена без учета доставки: **93 024 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------------|---------------------|
| PMЦ | 400 мм |
| Мощность | 0,75 кВт/ 220 вольт |
| Ø обработки над станиной | 210 мм |
| Скорость вращения шпинделя | 50–1250 об/мин |
| Напряжение, В | 220 |

| | |
|--|--------------------|
| Диаметр обточки над суппортом | 110 мм |
| Диаметр шпинделя | 21 мм |
| Конус шпинделя | МК5 |
| Регулировка скорости шпинделя | плавная (инвертор) |
| Количество и диапазон метрической резьбы (14) 0,5 – 2,5 мм / об. | |
| Количество и диапазон дюймовой резьбы | (10) 12-52 tpi |
| Конус задней бабки | МК2 |
| Размеры упаковки Д x Ш x В | 950 x 500 x 450 мм |
| Вес нетто / брутто | 70 кг / 75 кг |

Токарно-винторезный станок **REALREZ 210x400 750W** (без стола) – предназначен для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.

Станок подходит для производственных предприятий, ремонтных мастерских, инструментальщиков, как для единичного и так и для мелкосерийного производства.

Подобные станки оснащены защитой держателя инструмента и системой подшипников шпинделя, что обеспечивает безопасную и комфортную работу. На станке установлено электронное бесступенчатое управление числом оборотов шпинделя. Цифровой дисплей на корпусе станка отображает количество оборотов шпинделя.

Оптимальное решение для школьных мастерских, гаражных работ.

Подключение станка 220 вольт, что удобно для использования в обычных бытовых электрических сетях.

В комплекте со станком поставляется:

- Быстрозажимной 3-х кулачковый патрон 100 мм;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Центр упорный;
- Защитное ограждение патрона;

- Поддон для стружки;
- Защита ходового винта;
- Защитный экран резцедержателя;
- Инструментальный ящик с инструментом

Сформировано 11.04.2026 11:33 · KRATONSHOP.RU