

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный STALEX LC1660B

Артикул: LC1660B



Характеристики

| | |
|---------------------------|---------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 5.5 кВт |
| Расстояние между центрами | 1500 мм |
| Диаметр обр. над станиной | 400 мм |

Цена без учета доставки: **1 002 271 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|---------------|
| Диаметр обточки над станиной | 400 мм |
| Макс. диаметр вращения (съёмный мостик) | 590 мм |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом | 210 мм |
| Расстояние между центрами | 1500 мм |
| Высота центров | 300 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 40-1600 мм/об |
| Конус шпинделя | MT-6 |
| Присоединение шпинделя, Camlock | D1-8 |
| Проходное отверстие шпинделя | 80 мм |
| Максимальный размер инструмента | 20x20 мм |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Ход поперечного суппорта | 170 мм |
| Ход верхнего суппорта | 100 мм |
| Продольная подача | 0,059-0,831 мм/об |
| Поперечная подача | 0,019-0,271 мм/об |
| Метрическая резьба, 21 | 0,5-7 мм |
| Дюймовая резьба, 32 | 4-56 TPI |
| Модульная резьба, 21 | 0,5-7 мм |
| Питчевая резьба, 32 | 4-56 DP |
| Пиноль задней бабки | MT-4 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 55 мм |
| Диаметр и шаг винта подачи | 32/6 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 150 мм |
| Расстояние между направляющими | 200 мм |
| Потребляемая мощность | 5,5 кВт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Габаритные размеры | 2240x920x1650 мм |
| Масса нетто/брутто | 2000/2200 кг |

Токарно-винторезный станок STALEX LC1660B - предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.

Особенности: закаленные и отшлифованные направляющие станины; съемный мостик (gap); механизм привода шпинделя работает в масляной ванне; защитный кожух ходового винта; регулируемая задняя бабка для точения конусов; шкала на пиноли и маховике задней бабки; лимб для нарезания резьбы; автоподача продольная и поперечная; массивная станина из серого чугуна

Комплектация поставки:

1. 3-х кулачковый патрон диаметром 250 мм
2. 4-х кулачковая планшайба 400 мм
3. Быстросменный резцедержатель со сменными резцовыми блоками
4. 4-х кулачковый патрон 250 мм
5. Комплект обратных кулачков
6. Неподвижный люнет
7. Подвижный люнет
8. 2 невращающихся центра МК-3
9. Вращающийся центр MT-3
10. Переходник MT5/MT3
11. Переходник MT6/MT5
12. Инструмент для обслуживания
13. Инструкция по эксплуатации

14. Сертификат точности
15. Деталировка
16. Система СОЖ
17. Лампа местного освещения
18. УЦИ по трем осям
19. Защитная задняя стенка



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 29.04.2026 13:17 · KRATONSHOP.RU