

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный STALEX SBD-3

Артикул: SBD-3

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.15 кВт
Расстояние между центрами	150 мм
Диаметр обр. над станиной	100 мм

Цена без учета доставки: **38 156 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр обработки: над станиной 100 мм

Расстояние между центрами 150 мм

Частота вращения шпинделья(плавно).2 110 – 3800 об/мин

Конус шпинделья M14x1

Трехкулачковый патрон 50 мм

Продольная подача опция

Проходное отверстие шпинделья 10 мм

Ход поперечного суппорта 50 мм

Максимальный размер хвостовика инструмента 8х8 мм

Пиноль задней бабки M14x1

Ход пиноли задней бабки	25 мм
Напряжение в сети	220 В
Максимальная потребляемая мощность, S6-40%	0,15 кВт
Полезная мощность, S1-100%	0,26 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ)	440x 270 x 210 мм
Масса	19 кг

Мини токарный станок STALEX SBD-3 - оборудование для обработки небольших заготовок из различных металлов, полимерных материалов методом обточки при помощи токарных резцов, а также сверление, зенкерование, рассверливание, нарезку резьбы, растачивание. Станки и оборудование STALEX с отличными техническими характеристиками, пользуются популярностью среди мастеров по всему миру. Станок **STALEX SBD-3** оснащен надежным двигателем мощностью 0,15 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Закаленная станина отшлифована, изготовлена из высококачественного чугуна, придает массивности конструкции и предотвращает возникновению вибрации, что положительно влияет на качество обработки. Минимальное биение шпинделя за счет конусных роликовых подшипников. Клиновые планки для регулировки. Скорость вращения шпинделя плавно регулируется для выполнения различных операций. Конструкцией предусмотрена возможность использования автоматической продольной подачей (приобретается отдельно). Защитный экран, задняя стенка и кнопка экстренной остановки обеспечивают безопасную эксплуатацию. На основании установлены прорезиненные опоры исключающие возникновения скольжения станка. Мини-токарные станки предназначены для индивидуального применения, но также могут использоваться на предприятиях для изготовления небольших деталей.

Комплектация: однопозиционный резцедержатель; не вращающийся центр; 3-х кулачковый патрон Ø50 мм; инструкция по эксплуатации; сертификат точности; регулятор скорости вращения; защитный экран патрона; [запасной защитный фартук](#).



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)