

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарный STALEX SBD-920W

Артикул: SBD-920W

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Напряжение питания        | 220 В    |
| Мощность                  | 0.55 кВт |
| Расстояние между центрами | 510 мм   |
| Диаметр обр. над станиной | 210 мм   |

Цена без учета доставки: **109 089 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

|   |                 |
|---|-----------------|
| Напряжение питания                                      | 220 В           |
| Максимальная потребляемая мощность                      | 0,55 кВт        |
| Максимальный диаметр обработки над станиной             | 210 мм          |
| Максимальный диаметр обработки над поперечным суппортом | 110 мм          |
| Расстояние между центрами                               | 510 мм          |
| Частота вращения шпинделья                              | 125-2000 об/мин |
| Конус шпинделья   | MT-3 Морзе      |
| Трехкулакковый патрон                                   | 100 мм          |
| Проходное отверстие шпинделья                           | 20 мм           |
| Ход поперечного суппорта                                | 100 мм          |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ход верхнего суппорта                      | 70 мм           |
| Максимальный размер хвостовика инструмента | 12x12 мм        |
| Автоматическая продольная подача           | есть            |
| Метрическая резьба                         | да              |
| Дюймовая резьба                            | да              |
| Пиноль задней бабки                        | МТ-2 короткий   |
| Ход пиноли задней бабки                    | 40 мм           |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                 | 1070x580x410 мм |
| Масса                                      | 110 кг          |

**Токарный станок STALEX SBD-920W** - оборудование для обработки небольших заготовок из различных металлов, полимерных материалов методом обточки при помощи токарных резцов, а также сверление, зенкерование, рассверливание, нарезку резьбы резцом, растачивание. Станки и оборудование STALEX с отличными техническими характеристиками, пользуются популярностью среди мастеров по всему миру. Станок **SBD-920W** оснащен надежным двигателем с индикатором перегрузки мощностью 1,0 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Закаленная станина отшлифована, изготовлена из высококачественного чугуна, придает массивности конструкции и предотвращает возникновению вибрации, что положительно влияет на качество обработки. Минимальное биение шпинделя за счет конусных роликовых подшипников. Клиновые рейки для более точной регулировки. Скорость вращения шпинделя с реверсом плавно регулируется, для выполнения различных операций. Возможность нарезания метрической и дюймовой резьбы увеличивают возможности станка. Конструкцией предусмотрена автоматическая продольная подача. Защитный экран патрона, задняя стенка и кнопка экстренной остановки обеспечивают безопасную эксплуатацию. Вместительный поддон удобен для сборки стружки после окончания работ. Подставка в комплекте с двумя тумбочками для хранения оснастки. Мини-токарные станки предназначены для индивидуального применения, но также могут использоваться на предприятиях для изготовления небольших деталей.

#### Комплектация:

- четырехпозиционный резцедержатель
- комплект сменных шестерен
- люнет подвижный и неподвижный
- подставка (опция)
- невращающийся центр МК-2
- 3-х кулачковый патрон Ø100 мм
- комплект прямых и обратных кулачков
- принадлежности для монтажа
- инструкция по эксплуатации
- сертификат точности
- защитный экран патрона
- задний защитный фартук



## Комплектующие к станкам токарным по металлу

Сформировано 09.01.2026 19:04 · KRATONSHOP.RU