

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный BELMASH WL-350/500EVSM

Артикул: S170A

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.75 кВт
Макс. длина заготовки	510 мм

Цена без учета доставки: **112 090 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	230
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДxШxВ), мм	1055x560x460
Тип ремня	Поликлиновой
Тип передачи	Ременная
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм	356
Расстояние между центрами, мм	510
Длина подручника, мм	204
Резьба шпинделя, мм	M33x3,5

Конус пиноли задней бабки	MT2
Диаметр планшайбы, мм	102
Ход пиноли задней бабки, мм	90
Максимальный диаметр обработки над инструментальными салазками, мм	250
Частота вращения шпинделя (низкий диапазон), об/мин	0-1200
Частота вращения шпинделя (высокий диапазон), об/мин	0-3200
Конус шпинделя	MT2
Реверс	Есть
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	970x525x300
Масса нетто, кг	57
Масса брутто, кг	60
Мощность, Вт	750

Станок BELMASH WL-350/500EVSM - применяется для обработки древесины с целью придания ей необходимых форм и размеров методом точения. На станке выполняют черновое и чистовое точение цилиндрических, конических, фасонных поверхностей и т. п.

Модель имеет асинхронный двигатель – 750 Вт. Диапазонов скоростей два: низкий – от 0 до 1200 об./мин., и высокий – от 0 до 3200 об./мин. Скорость регулируется плавно с помощью частотного преобразователя. Отличительная особенность – выносной пульт управления с магнитной фиксацией.

Станина и подручник выполнены из высококачественного чугуна. Направляющие шлифуются с высокой точностью для обеспечения плавного хода подручника, передней и задней бабок.

Диаметр обработки над станиной – 356 мм. Расстояние между центрами – 510 мм.

На торцах станины имеются две консоли для инструментов и принадлежностей.

Особенности:

- Наличие реверса
- Плавная регулировка оборотов

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)