

# Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарный BELMASH WL-400/600EVSM

Артикул: S171A

[www.kratonshop.ru](http://www.kratonshop.ru)



#### Характеристики

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Напряжение питания    | 220 В   |
| Мощность              | 1.5 кВт |
| Макс. длина заготовки | 620 мм  |

Цена без учета доставки: **180 490 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |              |
|---|--------------|
| Напряжение питающей сети, В                     | 230          |
| Частота тока, Гц                                | 50           |
| Тип электродвигателя                            | Асинхронный  |
| Габаритный размер (ДxШxВ), мм                   | 1600x520x450 |
| Тип ремня                                       | Поликлиновой |
| Тип передачи                                    | Ременная     |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 406          |
| Расстояние между центрами, мм                   | 620          |
| Длина подручника, мм                            | 300          |
| Резьба шпинделя, мм                             | M33x3,5      |

|  |              |
|--|--------------|
| Конус пиноли задней бабки  | МТ2          |
| Диаметр планшайбы, мм  | 152          |
| Ход пиноли задней бабки, мм  | 110          |
| Максимальный диаметр обработки над инструментальными салазками, мм | 300          |
| Частота вращения шпинделя (низкий диапазон), об/мин                | 0-1350       |
| Частота вращения шпинделя (высокий диапазон), об/мин               | 0-3000       |
| Конус шпинделя   | МТ2          |
| Реверс   | Есть         |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм  | 1130x580x535 |
| Масса нетто, кг  | 96           |
| Масса брутто, кг   | 116          |
| Мощность, Вт   | 1500         |

Станок BELMASH WL-400/600EVSM - применяется для обработки древесины с целью придания ей необходимых форм и размеров методом точения. На станке выполняют черновое и чистовое точение цилиндрических, конических, фасонных поверхностей и т. п.

#### **Особенности:**

- Модель интересна тем, что при средних размерах в общей линейке она имеет достаточно интересный функционал. Двигатель мощный асинхронный – 1500 Вт. Два диапазона скоростей: низкий – от 0 до 1350 об./мин., и высокий – от 0 до 3000 об./мин. Скорость регулируется плавно с помощью частотного преобразователя. Отличительная особенность – выносной пульт управления с магнитной фиксацией.
- Станина и подручник выполнены из высококачественного чугуна. Направляющие шлифуются с высокой точностью для обеспечения плавного хода подручника, передней и задней бабок.
- Расстоянием между центрами – 620 мм. Диаметром обработки над станиной – 406 мм.
- Передняя бабка поворотная (360 градусов).
- В конструкции подручника предусмотрен дополнительный поворотный кронштейн.
- Станок имеет функцию секторного перемещения.
- На станке предусмотрен **реверс**

#### **Комплект поставки:**

- Станок в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)