

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарный BELMASH WL-550/1050EVSM

Артикул: S168A



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. длина  
заготовки 1070 мм

Цена без учета доставки: **278 340 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	2200 Вт
Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ)	2100x580x1240 мм
Тип ремня	Поликлиновой
Тип передачи	Ременная
Максимальный диаметр обработки над станиной	560 мм
Расстояние между центрами	1070 мм
Длина подручника	355 мм

Резьба шпинделя	M33x3,5 мм
Конус пиноли задней бабки	MT2
Диаметр планшайбы	152 мм
Ход пиноли задней бабки	110 мм
Максимальный диаметр обработки над инструментальными салазками	450 мм
Частота вращения шпинделя (низкий диапазон)	0-1200 об/мин
Частота вращения шпинделя (высокий диапазон)	0-3200 об/мин
Конус шпинделя	MT2
Размер упаковки (ДхШхВ)	1730x600x610 мм
Масса нетто	225 мм
Масса брутто	265 мм

**Станок BELMASH WL-550/1050EVSM** - применяется для обработки древесины с целью придания ей необходимых форм и размеров методом точения. На станке выполняют черновое и чистовое точение цилиндрических, конических, фасонных поверхностей и т. п.

#### **Особенности:**

- Станок имеет мощный асинхронный двигатель – 2200 Вт. Диапазонов скоростей два: низкий - от 0 до 1200 об./мин., и высокий – от 0 до 3200 об./мин. Скорость регулируется плавно с помощью частотного преобразователя. Отличительная особенность – выносной пульт управления с магнитной фиксацией.
- Станина, подручник и опоры изделия выполнены из высококачественного чугуна. Направляющие шлифуются с высокой точностью для обеспечения плавного хода подручника, передней и задней бабки.
- В линейке токарных станков данная модель выделяется наибольшим диаметром обработки над станиной – 560 мм. Расстояние между центрами тоже большое - 1070 мм.
- Станок имеет функцию секторного перемещения.

#### **Преимущества BELMASH WL-550/1050EVSM**



#### **Перемещаемая передняя бабка**

Возможность обработки заготовок, радиус которых превышает максимальное расстояние от центра до инструментальных салазок за счет перемещения передней бабки на правый край станины



### **Выносной блок управления**

Блок управления имеет возможность крепления на любую удобную пользователю поверхность с помощью магнитной площадки. Пульт включает в себя ручки плавной регулировки оборотов, изменения направления вращения (реверса), кнопки включения и аварийной остановки



### **Чугунная конструкция**

Станина, бабки, подручник и опоры изделия выполнены из высококачественного чугуна. Направляющие шлифуются с высокой точностью для обеспечения плавного хода подручника, передней и задней бабки



### **Мощный асинхронный двигатель с частотным преобразователем**

Мощность асинхронного электродвигателя - 2200 Вт. Станок работает в двух диапазонах скоростей: 0-1200 об/мин и 0-3200 об/мин. Плавная регулировка скорости внутри диапазона осуществляется частотным преобразователем

## Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 19.05.2026 18:42 · KRATONSHOP.RU