

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный CORMAK TYTAN 750 PRO (230V)

Артикул: COR-TYT750PRO(230)



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт
Расстояние между центрами	750 мм
Диаметр обр. над станиной	250 мм

Цена без учета доставки: **230 036 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр обточки над станиной	250 мм
Диаметр обточки над суппортом	150 мм
Максимальный длина заготовки (расстояние между центрами)	750 мм
Ширина станины	135 мм
Диаметр шпинделя	27 мм
Конус шпинделя	МК4
Количество скоростей	6
Скорость вращения шпинделя	125-2000 об / мин
Количество и диапазон метрической резьбы	(18) 0,2 - 3,5 мм / об.
Количество и диапазон дюймовой резьбы	(21) 8-56 tpi

Диапазон подач	0,07-0,4 мм / об.
Ход верхнего суппорта	70 мм
Ход поперечного суппорта	135 мм
Диапазон продольного хода	650 мм
Диаметр втулки задней бабки	30 мм
Ход пиноли задней бабки	60 мм
Конус задней бабки	МК2
Диаметр патрона	125 мм
Мощность	1,1 кВт/220V
Размеры инструмента	16 x 16 мм
Размеры Д / Ш / В	1350 x 560 x 1250 мм
Вес	170 кг

Токарный станок TYTAN 750 PRO от CORMAK - это массивный, прочный и точный токарный станок по металлу с ходовым винтом. Станок оснащен множеством полезных функций, в том числе токарная обработка 250/750 мм, 6-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя, скорость вращения шпинделя задается с помощью потенциометра, возможность нарезания резьбы, станина - направляющие индукционно закалены и отшлифованы, сменные колеса токарного станка изготовлены из металла, поводок винт помещен в специальную крышку - в соответствии с действующими требованиями охраны здоровья и безопасности, стандартами DIN и CE. Токарный станок имеет продольную подачу, мощный двигатель 1,1 кВт, два люнета - неподвижный и подвижный, самоцентрирующийся 3-х кулачковый токарный патрон на 125 мм, в комплект входит практичная база с двумя шкафами, например для токарных инструментов, современная конструкция и дизайн, к машине прилагается руководство пользователя на польском языке и декларация соответствия ЕС (CE).

Машина полностью соответствует требованиям директив ЕС (CE)

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок токарный CORMAK TYTAN 750 PRO (230V)
- Самоцентрирующийся 3-х кулачковый токарный патрон на 125 мм
- Тумба
- Люнет неподвижный и подвижный
- Инструкция
- Упаковка



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 29.04.2026 13:38 · KRATONSHOP.RU