

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный FABTEC DML 320

Артикул: 62764

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.55 кВт
Макс. длина заготовки	510 мм

Цена без учета доставки: **99 750 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр заготовки	320 мм
Макс. длина заготовки	510 мм
Скорость вращения	250-3850 об/мин
Наибольший диаметр обработки над станиной	320 мм
Внутренний конус пиноли в задней бабке	МК 2
Резьба шпинделя	M33 x 3.5 мм
Электропитание	220/50 В/Гц
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Выходная мощность	0.55 кВт
Длина	914 мм

Ширина	320 мм
Высота	435 мм
Вес	52 кг

Токарный станок по дереву **FABTEC DML 320** применяется для обработки заготовок длиной до 510 мм и диаметром до 320 мм.

Особенности:

- На станке установлен реверс. Переключая направление вращения шпинделя, можно добиться высокого качества обработки при шлифовании
- Изменение скорости вращения шпинделя с помощью вариатора позволяет подобрать оптимальный режим резания разных пород дерева. Скорость вращения шпинделя отображается на цифровом индикаторе
- Оптимальный крутящий момент на всем диапазоне скоростей. Основное вращение от двигателя на шпиндель передается с помощью 3-х шкивов
- Опционально на станке устанавливается удлинитель станины (640 мм), с помощью которого можно обрабатывать заготовки длиной до 1-го метра

Комплект поставки:

- Токарный станок с задней бабкой
- Подручник 200 мм
- Планшайба
- Приводной центр с 4-мя зубьями
- Вращающийся центр
- Выталкиватель
- Держатель инструмента
- Ключ для шпинделя
- Ключ для планшайбы
- Шестигранный ключ на 3 мм
- Шестигранный ключ на 4 мм
- Шестигранный ключ на 5 мм
- Инструкция
- Упаковка



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 19.05.2026 18:50 · KRATONSHOP.RU