

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный HOLZMANN DF1200N 230V

Артикул: DF1200N_230V

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. длина заготовки	1200 мм

Цена без учета доставки: **267 767 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	1500 Вт
Напряжение	230 В
Расстояние между центрами	1200 мм
Высота центров	230 мм
Частота вращения токарного шпинделя	0-1200 / 0-3200 об/мин
Посадочная резьба	M33x3,5
Конус задней бабки	KM2/MT2
Ход пиноли	110 мм
Габариты (ДхШхВ)	1750x550x570 мм
Масса	190 кг

Станок токарный HOLZMANN DF1200N 230V - профессиональный станок с вариатором, используется для качественной обработки заготовок из дерева режущим инструментом-резец по дереву

Особенности:

- Станок прошел европейскую сертификацию CE
- Жесткая и тяжелая конструкция из серого чугуна с широкой станиной
- 2-ступенчатое регулирование скорости с помощью преобразователя частоты
- Функция прямого и обратного хода в стандартном исполнении, ЖК-дисплей для отображения частоты вращения
- Легкоперемещающийся подручник с быстрой фиксацией и бесступенчатой регулировкой высоты
- Сквозное отверстие шпинделя 10 мм, блокировка шпинделя
- Прочная задняя бабка с двойными направляющими
- Присоединительная резьба M33 и конус KM2 задней бабки и главного шпинделя
- В комплект поставки входят разнообразные дополнительные приспособления
- Возможно точение по наружному диаметру благодаря подвижной передней бабке
- Очень прочная чугунная станина, частотное регулирование скорости.

Комплект поставки:

- Станок токарный HOLZMANN DF1200N 230V
- Планшайба 150 мм
- 4-зубцовый поводковый патрон KM2
- Вращающийся упорный центр
- Подручник
- Упаковка



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 08.06.2026 22:24 · KRATONSHOP.RU