

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный Holzmann-Maschinen ED400FDDIG 230V

Артикул: ED400FDDIG_230V

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|---------------------------|----------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 0.45 кВт |
| Расстояние между центрами | 400 мм |
| Диаметр обр. над станиной | 210 мм |

Цена без учета доставки: **188 981 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|----------------|
| Мощность двигателя S1/S6 | 450/630 Вт |
| Напряжение | 230 В |
| Габариты | 940x390x570 мм |
| Ширина станины | 110 мм |
| Расстояние между центрами | 400 мм |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 210 мм |
| Максимальный диаметр обработки над поперечными салазками | 134 мм |
| Частота вращения токарного шпинделя | 50-2500 об/мин |
| Диаметр отверстия шпинделя | 21 мм |
| Посадочное место шпинделя | KM3/MT3 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Конус задней бабки | KM2/MT2 |
| Продольная подача | 0,089/0,147/0,198 мм/об |
| Величина хода каретки | 80 мм |
| Величина хода поперечных салазок | 80 мм |
| Величина хода резцовых салазок | 85 мм |
| Ход пиноли | 55 мм |
| Шаг метрической резьбы | 0,5-3 мм/об (14 ст.) |
| Шаг дюймовой резьбы | 8-44 ниток/" (10 ст.) |
| Габариты (ДхШхВ) | 900x450x460 мм |
| Масса брутто | 77 кг |
| Масса нетто | 70 кг |

Станок токарный Holzmann-Maschinen ED400FDDIG 230V - это настольный токарно-винторезный станок с вариатором и УЦИ, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.

Преимущества:

- Станок прошел европейскую сертификацию CE
- Массивная чугунная станина полностью убирает вибрации при работе
- С ходовым валом для нарезания резьбы резцом или автоматического точения проходным резцом
- Закаленные токами высокой частоты и отшлифованные с высокой точностью призматические направляющие станины
- Закаленный главный шпиндель, опирающийся на регулируемые прецизионные шарикоподшипники
- Высокая точность главного шпинделя по радиальному биению
- Бесступенчатое регулирование частоты вращения, удобство контроля показателей с помощью цифрового индикатора частоты вращения
- В стандартном исполнении с комплектом сменных шестерен подач для нарезания разнообразных видов резьбы
- Клинья направляющих регулируются без зазора
- Мощный двигатель, не требующий технического обслуживания
- Постоянный крутящий момент при высоком тяговом усилии
- Прямое и обратное перемещение переключается на панели управления
- Для обточки на конус задняя бабка может быть смещена относительно центра
- Примечание: при обратном перемещении скорость снижается в два раза
- УЦИ по двум осям

Комплект поставки:

- Станок токарный Holzmann-Maschinen ED400FDDIG 230V
- 3-кулачковый патрон 100 мм
- 4-позиционный резцедержатель
- неподвижный упорный центр KM3

- неподвижный упорный центр КМ2
- защитное ограждение от стружки
- поддон для стружки
- комплект сменных шестерен подачи
- инструмент для технического обслуживания
- Упаковка



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 19.05.2026 17:54 · KRATONSHOP.RU