

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный Holzmann-Maschinen ED400FDDIG 230V

Артикул: ED400FDDIG_230V

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.45 кВт
Расстояние между центрами	400 мм
Диаметр обр. над станиной	210 мм

Цена без учета доставки: **188 981 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя S1/S6	450/630 Вт
Напряжение	230 В
Габариты	940x390x570 мм
Ширина станины	110 мм
Расстояние между центрами	400 мм
Максимальный диаметр обработки над станиной	210 мм
Максимальный диаметр обработки над поперечными салазками	134 мм
Частота вращения токарного шпинделя	50-2500 об/мин
Диаметр отверстия шпинделя	21 мм
Посадочное место шпинделя	KM3/MT3

Конус задней бабки	KM2/MT2
Продольная подача	0,089/0,147/0,198 мм/об
Величина хода каретки	80 мм
Величина хода поперечных салазок	80 мм
Величина хода резцовых салазок	85 мм
Ход пиноли	55 мм
Шаг метрической резьбы	0,5-3 мм/об (14 ст.)
Шаг дюймовой резьбы	8-44 ниток/" (10 ст.)
Габариты (ДхШхВ)	900x450x460 мм
Масса брутто	77 кг
Масса нетто	70 кг

Станок токарный Holzmann-Maschinen ED400FDDIG 230V - это настольный токарно-винторезный станок с вариатором и УЦИ, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.

Преимущества:

- Станок прошел европейскую сертификацию CE
- Массивная чугунная станина полностью убирает вибрации при работе
- С ходовым валом для нарезания резьбы резцом или автоматического точения проходным резцом
- Закаленные токами высокой частоты и отшлифованные с высокой точностью призматические направляющие станины
- Закаленный главный шпиндель, опирающийся на регулируемые прецизионные шарикоподшипники
- Высокая точность главного шпинделя по радиальному биению
- Бесступенчатое регулирование частоты вращения, удобство контроля показателей с помощью цифрового индикатора частоты вращения
- В стандартном исполнении с комплектом сменных шестерен подач для нарезания разнообразных видов резьбы
- Клинья направляющих регулируются без зазора
- Мощный двигатель, не требующий технического обслуживания
- Постоянный крутящий момент при высоком тяговом усилии
- Прямое и обратное перемещение переключается на панели управления
- Для обточки на конус задняя бабка может быть смещена относительно центра
- Примечание: при обратном перемещении скорость снижается в два раза
- УЦИ по двум осям

Комплект поставки:

- Станок токарный Holzmann-Maschinen ED400FDDIG 230V
- 3-кулачковый патрон 100 мм
- 4-позиционный резцедержатель
- неподвижный упорный центр КМЗ

- неподвижный упорный центр КМ2
- защитное ограждение от стружки
- поддон для стружки
- комплект сменных шестерен подач
- инструмент для технического обслуживания
- Упаковка



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 07.04.2026 14:02 · KRATONSHOP.RU