

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный JET JWL-1220L

Артикул: 10000093M



Характеристики

| | |
|-----------------------|----------|
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 0.55 кВт |
| Макс. длина заготовки | 510 мм |

Цена без учета доставки: ~~41 580 Р~~ **39 900 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|----------------------------|
| Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 430, 750, 1150, 1800, 2800 |
| Диаметр вращения над опорой | 230 мм |
| Диаметр вращения над станиной, мм | 305 |
| Удлинение станины | 545 мм (опция) |
| Конус шпинделя | МК-2 |
| Резьба шпинделя | M33 x 3,5 |
| Конус задней бабки | МК-2 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
| Расстояние между центрами, мм | 510 |

| | |
|-----------------------|------|
| Напряжение, В | 230 |
| Длина, мм | 860 |
| Ширина, мм | 270 |
| Высота, мм | 410 |
| Масса, кг | 28 |
| Длина в упаковке, см | 90 |
| Ширина в упаковке, см | 47,5 |
| Высота в упаковке, см | 33 |
| Масса в упаковке, кг | 32 |

JWL-1220L — добротный токарный станок любительского класса с чугунной станиной. Высота расположения шпинделя позволяет обтачивать на нем заготовки диаметром примерно до 300 мм в случае крепления на планшайбе и до 230 мм при работе над опорой. Межцентровое расстояние можно увеличить со штатных 510 мм до одного метра, установив удлинитель станины (поставляется в качестве опции).

Двигатель асинхронный (индукционный) с постоянной скоростью вращения (1400 об/мин). Передача на шпиндель имеет пять пар шкивов и, соответственно, скоростей. Механизм натяжения поликлинового ремня – рычажной.

Одно из важных достоинств JWL-1220L – богатая начальная комплектация (два подручника, планшайба, центры и пр.) и удачная конструкция, детали которой хорошо проработаны и соответствуют реалиям отечественного рынка (метрическая резьба шпинделя, конусы МК-2 в передней и задней бабках, эксцентриковые зажимы, удобные алюминиевые маховики и пр.).

Особенности:

- 5-скоростная ременная передача
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки

Комплект поставки:

- Подручники шириной 150 мм и 250 мм для токарного инструмента
- Планшайба диаметром 76 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр
- Выбивной шток
- Навесной держатель для инструмента



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)