

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарный JIB W0901

Артикул: W0901



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. длина заготовки	1067 мм

Цена без учета доставки: **178 000 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ



Максимальный диаметр обработки над станиной	400 мм
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки)	1067 мм
Мощность двигателя выходная	1,5 кВт
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	2,25 кВт (10А)
Скорость шпинделя - низкий диапазон (переменная)	100-1300 об / мин
Скорость шпинделя - высокий диапазон (переменная)	250-3200 об / мин
Длина упора	300 мм

Конус шпинделя	MT2
Конус пиноли задней бабки	MT2
Число позиций делительного приспособления	36 позиции
Резьба шпинделя	M33 x 3,5
Габариты упаковки	1590 x 540 x 610 мм
Вес нетто/брутто	151/180 кг
Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Максимальный диаметр обработки над подручником	292 мм
Углы фиксации поворота передней бабки	0/45/90/135/180 град
Частота тока	50 Гц
Максимальный диаметр обработки над подручником	292 мм
Углы фиксации поворота передней бабки	0/45/90/135/180 град

**Станок токарный JIB W0901** - с плавной регулировкой скорости вращения шпинделя, используется для качественной обработки заготовок из дерева режущим инструментом-резец по дереву. Станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов для длительной эксплуатации без поломок и капитального ремонта.

#### **Особенности:**

- Плавная регулировка скорости в 2-х диапазонах : 100-1300, 250-3200 об/мин
- Электронное управление оборотами двигателя обеспечивает изменение частоты вращения без потери мощности
- Цифровая индикация оборотов шпинделя
- **Реверс**
- Делитель на 36 позиций
- Кнопка аварийной остановки
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски

#### **Комплект поставки:**

- Станок токарный JIB W0901
- Подручник шириной 300 мм
- Планшайба диаметром 150 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Выбивной шток
- Подставка под инструменты
- Упаковка



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 29.04.2026 15:06 · KRATONSHOP.RU