

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный Metal Master MasterTurn 3390G

Артикул: 20655

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.1 кВт
Расстояние между центрами	900 мм
Диаметр обр. над станиной	330 мм

Цена без учета доставки: **372 829 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр обработки над станиной, мм	330
Расстояние между центрами, мм	900
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм	220
Ширина станины, мм	160
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм	38
Конус шпинделя	MT 5
Количество передач	12
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин	60-1650
Диаметр 3-х кулачкового патрона, мм	160
Макс. ход поперечной салазки суппорта, мм	160

Макс. ход верхней салазки суппорта, мм	100
Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм	0,25-4 мм (12 видов)
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм	96-4 (18 видов)
Диапазон автоматической продольной подачи, мм/об	0,087–2,049
Диапазон автоматической поперечной подачи, мм/об	0,019—0,444
Диаметр пиноли задней бабки, мм	40
Макс. ход пиноли задней бабки, мм	75
Конус пиноли задней бабки:	MT 3
Макс. сечение резца, мм	16x16
Диаметр и шаг основного ходового винта, мм	24x3
Мощность двигателя, кВт	1,1
Напряжение	220 В (однофазное), 380 В (трехфазное)
Вес нетто/брутто, кг	305 / 325
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1470x770x700

Metal Master MasterTurn 3390G – это настольный токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.

Особенности:

- Наличие полноценной коробки резьб и подач;
- Автоматическая продольная и поперечная подача;
- Переключение скоростей осуществляется с помощью коробки передач;
- Наличие металлических шестерен гитары зубчатых колес;
- Наличие быстрозажимного эксцентрикового механизма задней бабки;
- Высокая износостойкость направляющих станины, прошедших процесс закалки ТВЧ и имеющих твердость 48-52 HRC;
- Станок оснащен двигателем мощностью 1,1 кВт.

Стандартная комплектация:

- 3-х кулачковый патрон 160 мм с обратными кулачками;
- Защитная крышка патрона;
- Защитная крышка суппорта;
- Поддон / лоток для стружки;
- Защитная крышка ходового винта;
- Набор режущего инструмента;
- Инструкция по эксплуатации на русском языке;
- Инструментальный ящик;
- Неподвижный центр MT3, MT5;
- Набор гаечных ключей;
- Набор шестигранных ключей;

- Ключ патрона и резцедержки;
- Две отвертки;
- Обратные кулачки;
- Маслёнка;
- Воронка для слива СОЖ.



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 08.06.2026 23:42 · KRATONSHOP.RU