

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный Metal Master MML 2140V d=38

Артикул: 20239

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.85 кВт
Расстояние между центрами	400 мм
Диаметр обр. над станиной	210 мм

Цена без учета доставки: **98 653 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр обработки над станиной, мм	210
Диаметр обработки над поперечным суппортом, мм	95
Расстояние между центрами, мм	400
Ход поперечной подачи, мм	75
Ход малой продольной подачи, мм	45
Ширина станины, мм	110
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм	38
Конус шпинделя	MT5
Конус пиноли задней бабки	MT2
Ход пиноли задней бабки, мм	60

Диаметр 3-х кулачкового патрона, мм	125
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об\мин	50-2250
Регулировка скорости вращения шпинделя	Вариатор
Диапазон продольной подачи, мм/об	0,08-0,16
Диапазон метрических резьб, мм	0,5-3
Диапазон дюймовых резьб	10-44 T.P.I.
Мощность двигателя, кВт	0.85
Напряжение	220 В
Габаритные размеры станка в упаковке (ДхШхВ)	900x480x480
Вес нетто/брутто	65/80

Станок токарный Metal Master MML 2140V - это настольный токарно-винторезный станок с вариатором, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб. С ПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ШПИНДЕЛЯ 38ММ

Преимущества:

- Токарно-винторезный станок Metal Master MML 2140V с проходным отверстием шпинделя 38мм
- Ширина чугунной станины 110 мм, что значительно увеличивает жесткость работы станка и влияет на точность обработки.
- Направляющие станка прошли процедуру шабрения, что существенно повышает точность обработки на токарном станке.
- Наличие 6 тавотниц на суппорте токарного станка, позволяет оперативно обслуживать и смазывать суппорт, избежать износа направляющих и довольствоваться комфортной работой и плавным перемещением рукоятки.
- Наличие шкалы для определения угла поворота резцедержателя.
- Возможность поворота тонкой продольной салазки позволяет точить конуса заданного параметра.
- В стандартной комплектации поставляется быстрозажимной трехкулачковый патрон 125мм
- Телескопическая защита ходового винта от стружки эффективно защищает ходовой винт от износа.

Комплект поставки:

- Станок токарный Metal Master MML 2140V d=38
- 3-х кулачковый патрон 125 мм
- 4-х позиционный резцедержатель
- Центр упорный МТЗ
- Защитное ограждение патрона
- Поддон для стружки
- Комплект сменных шестерен гитары
- Инструментальный ящик с инструментом
- Инструкция
- Упаковка



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 14.05.2026 04:04 · KRATONSHOP.RU