

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарный Metal Master X3270 (380V) с УЦИ

Артикул: 16941



#### Характеристики

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Напряжение питания        | 380 В   |
| Мощность                  | 1.5 кВт |
| Расстояние между центрами | 700 мм  |
| Диаметр обр. над станиной | 330 мм  |

Цена без учета доставки: **498 191 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |                |
|---|----------------|
| Макс. диаметр над станиной                | 330 мм         |
| Макс. диаметр над выемкой в станине (ГАП) | 450 мм         |
| Макс. диаметр над поперечными салазками   | 180 мм         |
| Расстояние между центрами                 | 700 мм         |
| Диаметр отверстия шпинделя                | 38 мм          |
| Количество передач                        | 18             |
| Диапазон скоростей шпинделя               | 65-1810 об/мин |
| Конус отверстия шпинделя                  | МТ 5           |
| Конус шпинделя задней бабки               | МТ 3           |
| Торец шпинделя                            | D1-4           |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Макс. ход каретки                     | 560 мм                      |
| Макс. ход поперечных салазок          | 130 мм                      |
| Макс. ход верхней салазки             | 75 мм                       |
| Макс. ход шпинделя задней бабки       | 100 мм                      |
| Ширина станины                        | 181 мм                      |
| Максимальная сечение резца            | 16x16 мм                    |
| Автоматическая продольная подача      | 0.053-1.291мм/об, 40 видов  |
| Автоматическая поперечная подача      | 0,011-0,276 мм/об, 40 видов |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0.4-7 мм/об, 32 видов       |
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб    | 4-60 ниток/дюйм, 36 видов   |
| Мощность двигателя                    | 1,5 кВт                     |
| Напряжение питания                    | 380 В, 50 Гц                |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ)     | 1480x745x1465 мм            |
| Габаритные размеры упаковки 1 (ДхШхВ) | 1480x745x730 мм             |
| Масса нетто/брутто 1                  | 440/510 кг                  |
| Габаритные размеры упаковки 2 (ДхШхВ) | 670x745x730 мм              |
| Масса нетто/брутто 2                  | 32/39 кг                    |
| Габаритные размеры упаковки 3 (ДхШхВ) | 670x390x350 мм              |
| Масса нетто/брутто 3                  | 26/32 кг                    |

**Универсальный токарно-винторезный станок Metal Master X3270 с УЦИ** – это качественная техника для обточки поверхностей деталей типа тел вращения, сверления, зенкерования, проточки канавок. Наличие устройства цифровой индикации позволяет учитывать отображение значений измерений, положения инструмента, а также передвижения по координатным осям в зависимости от заданных параметров, что существенно снижает вероятность появления погрешности при обработке деталей.

Рассматриваемое оборудование приобретает всё большую популярность среди профессиональных токарей. Позволяет быстро и максимально эффективно выполнять обработку металлических заготовок (сталь, чугун, различные сплавы цветных металлов). Станок отвечает европейским стандартам качества и отличается высокой эргономичностью, надёжностью, а при работе потребляет небольшое количество электричества.

#### **Когда следует купить универсальный токарно-винторезный станок с УЦИ?**

Если требуется выполнить широкий спектр различных операций в условиях серийного производства. Предлагаемая техника удобна в работе, а наличие УЦИ значительно снижает вероятность ошибок и позволяет тщательно следить за точностью исполнения требуемых операций; Нужно хорошее оборудование, позволяющее в кратчайшие сроки значительно повысить эффективность Вашего предприятия. Станок прост в обслуживании и отличается длительным сроком службы. На выходе Вы будете получать детали отличного качества; Необходима функциональная техника по привлекательной цене. Мы предлагаем станок, который обладает самой низкой стоимостью в своём сегменте.

Панель визуализации реализуемого оборудования имеет интуитивно – понятный интерфейс, поэтому рабочему для приобретения нужных навыков не потребуется много времени на специализированное обучение.

Чтобы на отлично справиться с задачами токарной обработки и при этом не переплатить за используемую технику приобретайте универсальный токарно-винторезный станок с УЦИ. Надёжное, понятное и эффективное решение!

**В стандартную комплектацию станка входят:**

- Цифровой индикатор УЦИ с оптическими линейками для трех осей
- Система подачи СОЖ
- Патрон трехкулачковый 160 мм
- Патрон четырехкулачковый 200 мм
- Люнет подвижный
- Люнет неподвижный
- 2 упорных центра МК №3
- Переходник с МК 5 на МК 3
- Сменные шестерни гитары
- Обратные кулачки – 3 шт
- Кожух патрона с выключателями
- Защита ходового винта
- Шпиндельный тормоз
- Светильник
- Защитный экран резцедержателя
- Резьбоуказатель
- Четырехпозиционный резцедержатель
- Инструментальный ящик (масленка, ключ резцедержателя, ключ патрона, 2 отвертки, набор ключей, набор шестигранников)
- Руководство пользователя



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 19.05.2026 17:57 · KRATONSHOP.RU