

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарный Metal Master Z50100 DRO RFS с УЦИ

Артикул: 19695

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	7.5 кВт
Расстояние между центрами	1000 мм
Диаметр обр. над станиной	500 мм

Цена без учета доставки: **1 080 995 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр над станиной, мм	500
Макс. диаметр над поперечными салазками, мм	325
Макс. диаметр над выемкой в станине, мм	630
Расстояние между центрами, мм	1000
Ширина станины, мм	330
Диаметр отверстия шпинделя, мм	65
Торец шпинделя	Cam lock D6
Конус отверстия шпинделя	70 (1:20)
Количество передач	15
Диапазон скоростей шпинделя об/мин	22~1800

Диапазон нарезаемых метрических резьб	0.5~28 мм /66
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб	1-56 TPI /66
Диапазон нарезаемых модульных резьб	05-3.5 мм /33
Диапазон нарезаемых питчевых резьб	8-56 DP/33
Диапазон продольной подачи, мм	0.072-4.038
Диапазон поперечной подачи, мм	0.036-2.019
Диаметр пиноли задней бабки, мм	65
Макс. ход пиноли задней бабки, мм	120
Конус шпинделя задней бабки	M.T.NO.5
Поперечный ход задней бабки	±15mm
Макс. ход верхней салазки, мм	130
Макс. ход поперечных салазок, мм	260
Максимальная сечение резца, мм	25x25
Мощность двигателя, кВт	7.5
Габаритные размеры станка, мм	2382x975x1270
Габаритные размеры упаковки, мм	2420x1150x1800
Масса нетто/брутто, кг	1600/1850

**Metal Master Z50100 DRO RFS** – это универсальный токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб.



Многофункциональная 3х осевое УЦИ SINO SDS6-3V позволяет отслеживать перемещение по трем осям с дискретностью 1 знак. Помимо этого, УЦИ имеет различные функции для расчета при изготовлении конусо- или дугообразных деталей.



Станок «в базе» комплектуется подвижным и неподвижным люнетами.

**В стандартную комплектацию станка входят:**

- Станок токарный Metal Master Z50100 DRO RFS С УЦИ
- 3-х кулачковый патрон 250 мм
- 4-кулачковый патрон 320 мм
- План шайба
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет
- Два упорных центра
- Ножной тормоз
- 3-х осевое УЦИ
- Функция быстрого перемещения суппорта
- Ящик с инструментами для обслуживания станка
- Система подачи СОЖ
- Станочная лампа
- Масленка
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Упаковка



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 08.06.2026 23:45 · KRATONSHOP.RU