

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный REALREZ 210X500 220V

Артикул: REZ-210X500 (220V)



Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	0.5 кВт
Расстояние между центрами	500 мм
Диаметр обр. над станиной	210 мм

Цена без учета доставки: **108 973 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр обточки над станиной	210 мм
Диаметр обточки над суппортом	140 мм
Максимальный длина заготовки (расстояние между центрами)	500 мм
Ширина станины	100 мм
Диаметр шпинделя	21 мм
Конус шпинделя	МКЗ
Регулировка скорости шпинделя	плавная (инвертор)
Скорость вращения шпинделя	50-2500 об / мин
Количество и диапазон метрической резьбы	(14) 0,3 - 3 мм / об.
Количество и диапазон дюймовой резьбы	(10) 10-44 tpi
Диапазон подач	0,09; 0,15; 0,2 мм / об.
Ход верхнего суппорта	55 мм

Ход поперечного суппорта	100 мм
Продольный ход	376 мм
Диаметр втулки задней бабки	30 мм
Ход пиноли задней бабки	60 мм
Конус задней бабки	МК2
Мощность	0,5 кВт/ 220 вольт
Размеры Д / Ш / В	900 x 390 x 340 мм / 101x48x48
Вес	75кг / 80 кг

Токарно-винторезный станок REALREZ 210x500 220V (без стола) – предназначен для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.

Станок подходит для производственных предприятий, ремонтных мастерских, инструментальщиков, как для единичного и так и для мелкосерийного производства.

Станок оснащен защитой держателя инструмента и системой подшипников шпинделя, что обеспечивает безопасную и комфортную работу. На станке установлено электронное бесступенчатое управление числом оборотов шпинделя. Цифровой дисплей на корпусе станка отображает количество оборотов шпинделя.

Оптимальное решение для школьных мастерских, гаражных работ.

Подключение станка 220 вольт, что удобно для использования в обычных бытовых электрических сетях.

В комплекте со станком поставляется:

- Быстрозажимной 3-х кулачковый патрон 100 мм, с комплектом обратных кулачков
- 4-х позиционный резцедержатель
- Центр упорный
- Защитное ограждение патрона
- Поддон для стружки
- Защита ходового винта
- Защитный экран резцедержателя

- Инструментальный ящик с инструментом

Сформировано 24.06.2026 08:29 · KRATONSHOP.RU