

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный Realrez R-1100 750W

Артикул: R-1100 750W



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Макс. длина
заготовки 1100 мм

Цена без учета доставки: **66 777 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	750
Расстояние между центрами, мм	1100
Напряжение питающей сети, В	230
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Частота вращения шпинделя, об/мин	500-2000
Тип ремня	Клиновой
Тип передачи	Ременная
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм	355
Длина подручника, мм	300

Резьба шпинделя, мм	M33x3,5
Конус пиноли задней бабки	KM2
Диаметр планшайбы, мм	150
Ход пиноли задней бабки, мм	65
Сквозной диаметр шпинделя, мм	10
Максимальный диаметр обработки над инструментальными салазками, мм	270
Конус шпинделя	KM2
Фиксированные положения передней бабки	0, 60, 90, 120, 180 °
Высота центров над уровнем пола, мм	1130
Поворотная бабка	Да
Размер упаковки место (Д ? Ш ? В), мм	1630 x 410 x 520
Уровень шума, дБ	68
Масса нетто, кг	123
Масса брутто, кг	146

Токарный станок REALREZ R1100 применяется для обработки древесины с целью придания ей необходимых форм и размеров методом точения. На станке выполняют черновое и чистовое точение цилиндрических, конических, фасонных поверхностей и т. п. Заготовка получает вращение от шпинделя, скорость регулируется с помощью вариатора в диапазоне от 500 до 2000 об/мин. Станина, подручник и опоры изделия выполнены из высококачественного чугуна. Направляющие шлифуются с высокой точностью для обеспечения плавного хода подручника, передней и задней бабки.

Наибольший диаметр устанавливаемой над станиной заготовки составляет 355 мм, расстояние между центрами составляет 1100 мм. Инструментальные салазки имеют дополнительное поворотное колено, что позволяет более точно позиционировать подручник относительно заготовки. Передняя бабка имеет несколько фиксированных положений - 0, 60, 90, 120, 180 градусов, что позволяет выполнять точение заготовок диаметром свыше 355 мм.

Преимущества:

- Чугунная станина
- Мощный асинхронный двигатель
- Поворотная передняя бабка
- Усовершенствованные инструментальные салазки
- Вариатор
- Вылет пиноли
- **Установка копира**

Комплектация:

- Станок в сборе 1 шт.

- Подручник 1 шт.
- Опора станка 2 шт.
- Планшайба 1 шт.
- Вращающийся центр 1 шт.
- Выколотка 1 шт.
- Патрон поводковый 1 шт.
- Комплект ключей рожковых 1 шт.
- Комплект ключей шестигранных 1 шт.
- Комплект крепежа 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Упаковка 1 шт.



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 18.05.2026 14:40 · KRATONSHOP.RU