

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарный STALEX D280x650G

Артикул: D280x650G



#### Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	0.75 кВт
Расстояние между центрами	650 мм
Диаметр обр. над станиной	280 мм

Цена без учета доставки: ~~252 896 Р~~ **239 999 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр обработки: над станиной	280 мм
Максимальный диаметр обработки: над поперечным суппортом	165 мм
Расстояние между центрами	650 мм
Высота центров	140 мм
Расстояние между направляющими	160 мм
Частота вращения шпинделя(12)	70 – 2000 об/мин
Конус шпинделя	MT 4 Морзе
Трехкулачковый патрон	125 мм
Проходное отверстие шпинделя	26 мм
Ход поперечного суппорта	155 мм

Продольный ход суппорта	650 мм
Ход верхнего суппорта	80 мм
Максимальный размер хвостовика инструмента	12x12 мм
Продольная подача	0,036-0,364 мм/об
Поперечная подача	0,019-0,188 мм/об
Метрическая резьба(18)	0,25-5 мм/об
Дюймовая резьба(13)	6-96 ниток на дюйм
Пиноль задней бабки	MT 3
Ход пиноли задней бабки	80 мм
Диаметр пиноли задней бабки	30 мм
Напряжение в сети	230 В
Асинхронный двигатель	0,75 кВт
Габаритные размеры Д x Ш x В	1225 x 605 x 500 мм
Габаритные размеры упаковки Д x Ш x В	1400 x 670 x 740 мм
Масса станка нетто/брутто	250/280 кг

**Токарный станок индивидуального применения D280x650G** - предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.

#### **Особенности:**

- Закаленная и отшлифованная станина
- Защитный экран с концевым выключателем
- Автоматическая продольная и поперечная подача
- Мощный асинхронный двигатель
- Конусные роликовые подшипники шпинделя
- Металлические шестерни в комплекте для нарезания резьбы
- Массивная станина из высококачественного чугуна предотвращает вибрацию при работе
- Изготовлен по стандарту CE

#### **Комплект поставки:**

- Станок токарный STALEX D280x650G
- Четырехпозиционный резцедержатель
- Комплект сменных шестерен(металл)
- Не вращающийся центр MT-3
- 3-х кулачковый патрон 125 мм
- Принадлежности для монтажа
- Инструкция по эксплуатации
- Защитный экран патрона с концевиком
- Защита ходового винта
- Указатель резьбы
- Подвижный и неподвижный люнет

- Подставка под станок
- Задний защитный фартук
- LED рабочая лампа
- Продольная и поперечная автоподача
  
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 07:12 · KRATONSHOP.RU