

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный STALEX D320x880G Vario

Артикул: D320x880G Vario



Характеристики

| | |
|---------------------------|---------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Расстояние между центрами | 880 мм |
| Диаметр обр. над станиной | 320 мм |

Цена без учета доставки: **386 613 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-----------------|
| Максимальный диаметр обработки: над станиной, мм | 320 |
| Максимальный диаметр обработки: над поперечным суппортом, мм | 200 |
| Расстояние между центрами, мм | 880 |
| Ширина станины, мм | 180 |
| Частота вращения шпинделя(плавно), об/мин | 75-435/400-2250 |
| Конус шпинделя | MT 5 Морзе |

| | |
|--|--------------|
| Торец шпинделя | D1-4 |
| Трехкулачковый патрон, мм | 160 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 38 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 165 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 60 |
| Максимальный размер хвостовика инструмента, мм | 16x16 |
| Продольная подача, мм/об | 0,07-0,52 |
| Поперечная подача, мм/об | 0,017-0,25 |
| Метрическая резьба, мм/об | 0,2-3,5 |
| Дюймовая резьба, ниток на дюйм | 8-56 |
| Пиноль задней бабки | MT-3 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
| Коллекторный двигатель, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1600x750x700 |
| Масса станка, кг | 350 |

Токарный станок STALEX D320x880G Vario - станок индивидуального применения, предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.

Особенности:

- Закаленная и отшлифованная станина
- Защитный экран с концевым выключателем
- Автоматическая продольная и поперечная подача
- Мощный двигатель

- Плавное изменение частоты вращения шпинделя
- Конусные роликовые подшипники шпинделя
- Изготовлен по стандарту CE

Комплект поставки:

- Станок токарный STALEX D320x880G Vario
- Четырехпозиционный резцодержатель
- 3-х кулачковый патрон Ø160 мм
- 4-х кулачковый патрон Ø160 мм
- Планшайба
- Принадлежности для монтажа
- LED рабочая лампа
- Инструкция по эксплуатации
- Защитный экран патрона с концевиком
- Защита ходового винта
- Указатель резьбы
- Подвижный и неподвижный люнет
- Подставка под станок
- Задний защитный фартук
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 20:14 · KRATONSHOP.RU