

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный VISPROM SPV-300

Артикул: 3880000



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.55 кВт
Расстояние между центрами	300 мм
Диаметр обр. над станиной	180 мм

Цена без учета доставки: **78 922 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Расстояние между центрами, мм	300
Диаметр обработки над станиной, мм	180
Диаметр обработки над суппортом, мм	110
Диаметр патрона, мм	100
Конус шпинделя, Морзе	№3
Конус задней бабки, Морзе №2	№2
Метрические резьбы, мм	0,5-2,5
Дюймовые резьбы, ниток на дюйм	12-52 Опция
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм	20
Поперечный ход суппорта, мм	65

Продольный ход верхних салазок, мм	35
Размер резца, мм	8x8 (10x10)*
Предел чисел оборотов шпинделя токарного патрона, об/мин	50-1200, 100-2500
Ход пиноли задней бабки, мм	40
Задняя бабка	Быстрозажимная
Мощность коллекторного двигателя, Вт	550
Напряжение, В	220
Габаритные размеры, мм	760x310x320
Вес, кг	41/45

Станок токарный VISPROM SPV-300 - предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения. На токарном станке можно выполнять следующие виды токарных работ: цилиндрическое, фасонное и коническое точение, торцевание, нарезание метрической резьбы, сверление, растачивание, снимать фаски, выбирать галтели. Для обработки заготовок большого диаметра возможна установка обратных кулачков в самоцентрирующийся патрон. Для обработки заготовок большой длины возможна установка подвижного и неподвижного люнета. При установке планшайбы можно выполнять токарную операцию со смещением от центра вращения. Широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента.

Преимущества:

- Жесткая станина;
- Долгий срок службы Настольный токарный станок VISPROM SPV-300 3880000;
- Простая настройка;
- Возможность замены подающих шестерен.

Комплект поставки:

- патрон 3х кулачковый $\phi 100$ (установлен на станке) – 1 шт.;
- кулачки обратные для 3х кулачкового патрона – 1 комплект.;
- центр не вращающийся МК II – 1 шт.;
- центр не вращающийся МК III – 1 шт.;
- сменные шестерни подач – 9 шт.;
- защитный экран – 1 шт.;
- резиновые опоры – 4 шт.;
- винты для опор М5 – 4 шт.;
- ручка для штурвала – 1 шт.;
- маслѐнка – 1 шт.;
- ключ патронный – 1 шт.;
- ключ шестигранный – 5 шт.;
- ключ рожковый 6 X 7; 13 X 16; 8x10 – 3 шт.



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 14.05.2026 04:03 · KRATONSHOP.RU