

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный W0903X

Артикул: W0903X



Характеристики

| | |
|-----------------------|----------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Макс. длина заготовки | 1016 мм |

Цена без учета доставки: **97 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 356 мм |
| Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки) | 1016 мм |
| Мощность двигателя выходная | 0,75 кВт |
| Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток) | 1,125 кВт (5А) |
| Номинальное напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Скорость шпинделя | 600-2200 об/мин |
| Резьба шпинделя | M33 x 3,5 |
| Длина упора | 300 мм |
| Конус шпинделя | MT2 |
| Конус пиноли задней бабки | MT2 |

| | |
|------------------------------------------------|------------------|
| Число позиций делительного приспособления | 24 позиции |
| Габариты упаковки | 1600x560x530 мм |
| Вес нетто/брутто | 136/153 кг |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Максимальный диаметр обработки над подручником | 257 мм |
| Углы фиксации поворота передней бабки | 0/45/90/180 град |
| Ход конуса задней бабки | 76 мм |

Станок токарный W0903X - с плавной регулировкой скорости вращения шпинделя, используется для качественной обработки заготовок из дерева режущим инструментом-резец по дереву. Станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов для длительной эксплуатации без поломок и капитального ремонта.

Особенности:

- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 0,75 кВт (потребляемая мощность 1,125 кВт)
- Плавная регулировка скорости в диапазоне 600-2200 об/мин при помощи вариатор
- Делитель на 36 позиций
- Кнопка аварийной остановки
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски

Комплект поставки:

- Станок токарный W0903X
- Подручник шириной 300 мм на выкидном кронштейне
- Планшайба диаметром 150 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Выбивной шток
- Упаковка

* подставка в комплект не входит и приобретается отдельно



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 09.06.2026 00:47 · KRATONSHOP.RU