

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок универсальный БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2000

Артикул: S001A



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 2 кВт

Цена без учета доставки: **34 191 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Потребляемая мощность	2000 Вт
Тип ремня	Поликлиновой (6PJ381)
Диаметр пильного диска	250 мм

Частота вращения пильного диска	2850 об/мин
Посадочный диаметр пильного диска	30 мм
Диапазон углов распиловки по торцу	-45...+45 °
Максимальная толщина распиливаемого материала	97 мм
Размер пильного стола (Д × Ш)	700 × 474 мм
Частота вращения ножевого вала	6000 об/мин
Максимальная ширина строгания	200 мм
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора	0-45 °
Количество ножей на валу	2 шт.
Размер ножей (Д × Ш × В)	200 × 2 × 20 мм
Угол заточки	40 °
Максимальная глубина строгания	3 мм
Габаритный размер (Д × Ш × В)	732 × 491 × 358 мм
Размер упаковки (Д × Ш × В)	750 × 509 × 251 мм
Масса нетто	37.4 кг
Масса брутто	40 кг

**BELMASH UNIVERSAL-2000** – бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением и фугованием с ручной подачей заготовки. Высота пропила не регулируется.

**Функции:**

- Стругание по плоскости

- Стругание под углом (по ребрам)
- Продольная распиловка
- Продольная распиловка по ребру под углом
- Поперечная распиловка
- Поперечная распиловка под углом

### **Преимущества BELMASH UNIVERSAL-2000**



#### **Линейка - упор с шкалами на направляющих**

При необходимости, устанавливается полнопрофильная линейка.  
Для точного положения линейки на столе предусмотрены шкалы.



#### **Простота перенастройки**

Особенность данной модели – применение двух валов. Настройка с одной операции на другую происходит за счет перекидывания ремня с одного вала на другой. Необходимое усилие натяжения создается за счет веса двигателя и оттяжной пружины: таким образом реализована функция автонатяжения ремня.



### **Компактность и легкость**

Многофункциональный деревообрабатывающий станок BELMASH UNIVERSAL-2000 - самый легкий и компактный станок из новой линейки станков BELMASH. Бюджетная модель.

### **Комплект поставки:**

- Станок деревообрабатывающий многофункциональный
- Ограждение
- Кожух
- Приспособление для поперечной распиловки под углом
- Линейка
- Расклинивающий нож
- Толкатель
- Диск пильный 250x32x3,2 мм z=24
- Ремень поликлиновой 6PJ381
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 25.05.2026 23:16 · KRATONSHOP.RU