

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок универсальный BELMASH SDMP-2200

Артикул: S004A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.2 кВт

Цена без учета доставки: **41 004 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальная ширина строгания за один проход	230 мм
Диапазон глубины строгания за один проход	0-3 мм
Диапазон глубины пропила	0-88 мм
Диаметр пильного диска	250 мм
Диаметр дисковой фрезы	125 мм
Максимальная толщина дисковой фрезы	10 мм
Диаметр посадочного отверстия пильного диска и дисковой фрезы	32 мм
Диапазон углов распиловки вдоль волокон и строгания с помощью линейки	0-45 град
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления	-45+45 град
Размер пильного стола	717x469 мм
Размер строгальных столов	700x247 мм
Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу	6000 мин-1

Номинальная частота вращения пильного диска и дисковой фрезы на холостом ходу	2850 мин-1
Номинальная потребляемая мощность	2200 Вт
Вид двигателя	асинхронный однофазный
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота питающей сети	50 Гц
Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1	1
Масса станка (нетто/брутто)	52,7/57 кг
Габаритные размеры станка (ДхШхВ)	801x497x510 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	819x515x335 мм

BELMASH SDMP-2200 – бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением, фугованием, фрезерованием с ручной подачей заготовки.

Особенности:

- Стругание по плоскости
- Стругание под углом (по ребрам)
- Продольная распиловка
- Продольная распиловка по ребру под углом
- Поперечная распиловка
- Поперечная распиловка под углом
- Отбор четверти
- Фрезерование дисковыми фрезами
- Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца

Преимущества BELMASH SDMP-2200



Точные и удобные шкалы

Для точности настройки на станке предусмотрены шкалы.



Плавность хода пильного стола при настройке глубины пропила

Станок BELMASH SDMP-2200 оснащен газовой пружиной, которая обеспечивает плавность хода пильного стола при настройке глубины пропила.



Кожух для подключения вытяжной установки в комплекте

Деревообрабатывающий станок BELMASH SDMP-2200 комплектуется кожухом для отвода стружки (патрубок диаметром 63 миллиметра), который позволит подключить вытяжное устройство.



Возможность установки дисковых фрез

Вместо пильного диска можно устанавливать дисковые фрезы (толщина фрезы не более 10 миллиметров).



Удобство и безопасность работы

Станок BELMASH SDMP-2200 закреплён на жёсткой раме и имеет два стола, «сверху» и «снизу». Получаются две независимые рабочие поверхности. При работе на одном столе, второй стол недоступен.



Оригинальный переход от строгания к распиловке

Оригинально решен переход от операции строгания к операции распиловки. Сменить операцию можно не прилагая усилий, легко и безопасно. Просто переверните станок на осях и зафиксируйте новое положение. Благодаря это особенности покупатели прозвали станок "перевертыш".

Комплект поставки:

- Станок деревообрабатывающий переносной, многофункциональный
- ограждение пильного диска и дисковой фрезы
- расклинивающий нож
- диск пильный
- кожух
- фиксатор

- вставка
- ось
- линейка
- накладка
- шайба
- направляющая
- ручка (винт-барашек)
- приспособление для поперечной распиловки под углом
- ограждение ножевого вала
- уголок
- кожух стружковыброса
- крепежные изделия
- руководство по эксплуатации

Сформировано 17.04.2026 08:31 · KRATONSHOP.RU