

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок вертикально-фрезерный Кратон WMM-0,75

Артикул: 4 01 04 003



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Частота вращения шпинделя до 11000 об/мин

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность	750 Вт
Напряжение питания	220 В
Тип электродвигателя	асинхронный
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	11 000 об/мин
Диаметр шпинделя	12,7 мм
Вертикальный ход фрезы	22 мм
Максимальный диаметр режущего инструмента	90 мм
Максимальная высота режущего инструмента	60 мм
Размер рабочего стола	610x480 мм
Цанговый зажим	8 и 12 мм

Габаритные размеры	660x700x600
	мм
Масса	85 кг

### Конструктивные особенности

Станок комплектуется надежным асинхронным двигателем.

Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузки и продлевает срок эксплуатации станка

Наличие реверса

Вертикальный ход фрезы позволяет делать пазы и отверстия заданной глубины

Комплектуется цангами для концевых фрез 8 и 12 мм

Комплектуется транспортирным упором что повышает удобство и точность обработки деталей

Защитный кожух обеспечивают максимальную безопасность при эксплуатации станка

Легкое съемное основание делает хранение и транспортировку станка удобной

### Комплектность

Станок вертикально-фрезерный Кратон WMM-0,75	1шт.
Угольник	1шт
Шпиндель	1шт
Набор ножей	9 шт
Ключ шестигранный	1 шт

**Станок вертикально-фрезерный Кратон WMM-0,75** - относится к типу универсальных одношпиндельных фрезерных станков с ручной подачей заготовки.

### Предназначен для фрезерной обработки деревянных заготовок:

- продольного и торцевого фрезерования,
- обработки криволинейных поверхностей и сложных форм,
- выборки фальцев, пазов, гребней, калёвок, шпунтов, шлицев.

### Особенности:

- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузки для долгого срока службы
- Защитный кожух для безопасной работы.
- Вертикальный ход фрезы.
- В комплект входят цанги 8 и 12 мм для концевых фрез.
- Съёмный ключ для защиты от несанкционированного включения.

Сформировано 03.04.2026 15:00 · KRATONSHOP.RU