

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стойка гидравлическая трансмиссионная OPTIMUS OPT-160K

Артикул: OPT-160K



Характеристики

Грузоподъемность 0.5 т

Высота подхвата 1125 мм

Высота подъема 1900 мм

Цена без учета доставки: **16 092 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность 0,5 т

Высота подхвата 1125 мм

Высота подъема 1900 мм

Рабочий ход 775 мм

Тип опоры Крестовина

Конструкция штока Одноступенчатая

Габариты 1070 x 270 x 220 мм

Вес 30 кг

Гидравлическая трансмиссионная стойка OPTIMUS OPT-160K грузоподъемностью 500 кг. Сочетает в себе высокое качество и надежность на протяжении всего срока службы. Высота подъема от 1125 до 1900 мм

облегчает процесс монтажа и демонтажа узлов и агрегатов автомобиля. Оснащена универсальной крестовой опорой с технологическими отверстиями для фиксации агрегатов. За счет специально разработанных втулок, шток в поднятом положении не имеет люфтов. Композитные колеса стойки к износу и не издают шум при перемещении.

Особенности и преимущества:

- За счет изменения конструкции верхней крышки цилиндра уменьшен люфт штока;
- Благодаря двухплунжерному насосу увеличена скорость подъема штока;
- Дополнительные крепления для агрегатов на крестовине;
- Клапан защиты от перегрузок;
- Полиуретановые колеса не гремят при перемещении в ремзоне;
- Ручки на корпусе для перемещения по помещению.

Комплектация:

- Гидравлическая трансмиссионная стойка OPTIMUS OPT-160K
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.01.2026 19:53 · KRATONSHOP.RU