

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стойка гидравлическая трансмиссионная OPTIMUS OPT-160K

Артикул: OPT-160K



Характеристики

Грузоподъемность	0.5 т
Высота подхвата	1125 мм
Высота подъема	1900 мм

Цена без учета доставки: **15 871 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	0,5 т
Высота подхвата	1125 мм
Высота подъема	1900 мм
Рабочий ход	775 мм
Тип опоры	Крестовина
Конструкция штока	Одноступенчатая
Габариты	1070 x 270 x 220 мм
Вес	30 кг

Гидравлическая трансмиссионная стойка OPTIMUS OPT-160K грузоподъемностью 500 кг. Сочетает в себе высокое качество и надежность на протяжении всего срока службы. Высота подъема от 1125 до 1900 мм

облегчает процесс монтажа и демонтажа узлов и агрегатов автомобиля. Оснащена универсальной крестовой опорой с технологическими отверстиями для фиксации агрегатов. За счет специально разработанных втулок, штоков в поднятом положении не имеет люфтов. Композитные колеса стойки к износу и не издадут шум при перемещении.

Особенности и преимущества:

- За счет изменения конструкции верхней крышки цилиндра уменьшен люфт штока;
- Благодаря двухплунжерному насосу увеличена скорость подъема штока;
- Дополнительные крепления для агрегатов на крестовине;
- Клапан защиты от перегрузок;
- Полиуретановые колеса не гремят при перемещении в ремзоне;
- Ручки на корпусе для перемещения по помещению.

Комплектация:

- Гидравлическая трансмиссионная стойка OPTIMUS OPT-160K
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 02.05.2026 11:54 · KRATONSHOP.RU