

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Строительная люлька Ihurmo ZLP-630

Артикул: zlp-630



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Бренд	Ihurmo
Грузоподъемность	630 т
Вес консоли	310 кг
Вес люльки	450 кг
Длина	6 м
Ширина	0.74 м
Мощность двигателя	1500?2 Вт
Рабочее напряжение	380 В
Скорость подъема	9.6 м/мин
Секции платформы	1.5+2+2.5 м

Высота переднего ограждения	1080 мм
Высота заднего ограждения	1180 мм
Длина троса	100 м
Вес контргрузов	900 кг
Предельные углы наклона	3-8 °
Температурный режим	от -20 до +40 °С
Тип фасадного подъемника	двухподвесной
Тип привода	электрический
Тормозное усиление	15 Нм
Вылет консоли	1.7 м


Строительная люлька ZLP 630 – самая востребованная модель грузоподъемностью до 630 кг. Имеет модульную разборную платформу, состоящую из секций разной длины, что позволяет быстро изменять её размеры. Удобная платформа с рифлёным металлическим настилом имеет ширину 0,74 м. Увеличенный вылет консоли удобно использовать для работы на фасадах сложной конфигурации. В комплект входят переносные контргрузы с ручками.

Применяется для:


- Подъема рабочих и строительных материалов
- Проведения отделочных работ на высоте
- Строительных и монтажных работы снаружи здания
- Покраски и ремонта фасадов
- Очистки и мойки окон и остекления
- Монтажа наружных конструкций и оборудования

Преимущества:

- Альтернатива строительным лесам – не требуют длительного монтажа
- Разборная конструкция- мобильна и удобна в транспортировке и хранении
- Полный комплект поставки – можно монтировать сразу после покупки
- В качестве замены строительного крана для подъема грузов до 630 кг на высоту до 100м.
- Легкий монтаж и демонтаж конструкции.
- Быстрота сборки конструкции
- Прочное порошковое покрытие для защиты конструкции от сколов и коррозии.
- Точность уровня подъема



1. Натяжитель каната
2. Защитная полоса
3. Подъемник
4. Занжир безопасности (ловитель)
5. Концевой выключатель
6. Рабочий канат
7. Болт, прокладка (Ф16х140)
8. Болт, прокладка (Ф16х140)
9. Болт, прокладка (Ф12х60)
10. Колесо каната
11. Втулка
12. Конечный блок
13. Предохранительный канат
14. Блокная балка
15. Распределительная коробка



16. Защитная полоса
17. Монтажный кронштейн
18. Верхняя опора
19. Центральная штанга консоли
20. Болт, прокладка (Ф16х140)
21. Передняя опора
22. Передний кронштейн
23. Противосес
24. Задний кронштейн
25. Задняя опора
26. Выдвижная часть центральной штанги
27. Скользящая часть центральной штанги
28. Предохранительный канат
29. Канатный захват
30. Талроп
31. Скоба крепления троса
32. Болт, прокладка (Ф 16х120)
33. Направляющая противосеса

Полный комплект на начала использования!

- Кабель 1 шт.
- Консоль 1 комплект
- Контргрузы 25кг x 36 шт.
- Лебедка 2 шт.
- Ловитель 2 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Пульт ДУ 1 шт.
- Трос 4 шт.

Сформировано 04.06.2026 02:16 · KRATONSHOP.RU