

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Стружкопылесос AURA PM-750

Артикул: 80750100



#### Характеристики

Производительность	14166.67 л/мин
Напряжение питания	220 В
Мощность	0.75 кВт
Тип использования	деревообработка

Цена без учета доставки: **23 280 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальное число оборотов:	1440 об/мин
Производительность	14,16 м3/мин
Емкость мешка для пыли	57 дм3
Диаметр вентилятора	300 мм
Диаметр всасывающего фланца	1100 мм
Выходная мощность	750 Вт
Напряжение	220 В
Габариты станка (ДхШхВ)	850 x 560 x 1950 мм
Масса	27 / 30 кг
Размер упаковки	670 x 420 x 450 мм

**Вытяжная установка AURA PM-750** - работает в комплексе с деревообрабатывающими станками.

Оборудование легко перемещается благодаря платформе оборудованной колесиками.

Аспирационные установки различаются производительностью — от 1000 до 2500 м3/час, а также емкостью мешка для пыли — от 70 до 300 дм3. Во время обработки древесины образуется большое количество стружки и опилок, а так же огромное количество пыли скапливается в воздухе . Данные условия очень вредны для здоровья рабочих, а если точнее — неприемлемы. Для решения этой проблемы наша компания предлагает стружкопылесосы (стружкоотсосы, аспирационные установки). Стружкопылесосы обеспечивают чистоту воздуха без потери тепла за достаточно короткое время. В зависимости от размера помещения и интенсивности производства применяют стружкопылесосы производительностью от 500 до 2500 м3/час. Стружкопылесос работает в комплексе с деревообрабатывающими станками. Легко перемещается благодаря платформе на колесиках. К стружкопылесосу AURA PM-750 возможно подключить несколько станков с помощью коннектора. Диаметр соединительного шланга 100 мм. Стружкопылесос комплектуется мешками: хлопковым — для очищения воздуха от пыли и стружки мелкого размера, пластиковым — для сбора крупной стружки и пыли.

**Комплект поставки:**

- Стружкопылесос AURA PM-750
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 14:57 · KRATONSHOP.RU